

真空回流焊 RSS-210

产品名称	真空回流焊 RSS-210
公司名称	北京中科同志科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区酒仙桥甲10号星城国际A座6D
联系电话	86-01051669522-851 15811497243

产品详情

浏览次数：

【商品名称】：真空回流焊 rss-210

【生产厂家】：同志科技

【商品规格】：rss-210

【商品简介】：小型回流焊机 rss-210 真空回流焊，惰性气体回流焊，甲酸回流焊
良好可控冷却系统 降温快，最大可达120k/min 升温迅速，最大可达240k/min 迷你设计

焊接面积: 210 x 210 x 40 mm 用于低活性助焊剂及密封焊接 真空可达10-3 毫巴<mbar> (10-6
毫巴<mbar> 可选) (1 bar=100000pa) 可配4个气管。(其中一根是标配)
usb接口，连接电脑，方便编程 快速冷却系统 (降温迅速) 16段温度曲线，
可存储1条温度曲线。(100个温度段可选，20条温度曲线可存) 甲酸型 (可选)
氢气型及100%氢气安全使用装置 (可选)

【技术参数】：

rss-210	
焊接面积：	210 x 210 mm

炉膛高度：	40mm(80mm可选)
温度范围：	最高可达350 ° c-450 ° c
升温速率：	最高可达 240 k/min
降温速率：	最高可达120 k/min
接口：	usb incl. unisoft(软件)
控制方式：	eurotherm (欧陆) 2408 (eurotherm 2604可选) ,
炉膛加盖：	带可视窗口
温度曲线设置：	可存储1条 (20条可选) 温度曲线, 每条16个 (100个可选) 温度段
外观尺寸：	315 x 340 x 250 mm (lwxh), 带开关机理, 不带真空连接
重量：	约 21 kg
炉膛负载：	9 kw
电压：	230 v, 3 ~, +n
电流：	最大可达.max. 3 x 16 a, 50-60 hz

可选配置及配件：

rss-fm-el	流量管, 带手动调节数字显示流量表。
rss-mfc	流量管, 带质量流量控制表 (机子内部使用, 最多2个)
mp	膜片泵, 真空可升至10mbar, 带压力表。
mpc	抗腐蚀膜片泵, 真空可升至10mbar, 带压力表

rvp	旋转式叶片泵，用于10 ⁻³ mbar的真空，带油球过滤和压力表
hvp	涡轮分子泵系统，用于10 ⁻⁶ mbar的真空（仅rss-210-hv 适用）
rss-eh	炉膛高度80mm
rss-fa	甲酸型 (安装在架子上的)
rss-h2	氢气型，带电子流量计
rss-h2s	氢气安全装备，带盖子和传感器。
rss-ht	最高温可达450 °c
rss-il	在焊接过程中意外打开膛炉时的保险装置。
rss-tc rss-vm	热电偶，用于实时测试的（最大可以配6个），属于外部测试工具，。真空测试，带真空感应和数据记录，最高气压可达10 ⁻³ mbar
rss-2604	2604 eurotherm 控制器，可控制20条100段温度曲线
wc i	闭环式水冷系统（独立式）

rss-210及其配置 (不是所有选项都可以使用):

rss-210 基本配置 标准配置: eurotherm 2408 (1条曲线，1个温度段) (图3) 1 fm-el (1个流量计，带手动调节的控制器)

如(图2)： rss-2604 eurotherm 2604 (20条100段温度曲线) 2 fm-el (2个流量计，带手动调节的控制器)

如(图1： 标配+rss-fa(甲酸型，包括一个rss-fm)

rss-fa： 甲酸型：可选配置。安置在架子上，左侧有一个蒸汽通道，运载气体（如氮气）载着甲酸进入炉膛。适用于低活性助焊剂及密闭性焊接。

rss-h2： 氢气型，可选配置。100%纯氢气，用于低活性助焊剂及密闭性焊接工作。带显示器，氢气安全装置可选，防止氢气意外排出。

mp 或mpc：

mp隔膜泵(mp)，真空可达10mbar，用于抽出炉膛的空气，mpc，抗化学腐蚀的隔膜泵。

wc: 闭环水冷却系统 (独立放置)。1.8kw.

同志科技, smt, 贴片机