

防油 防水 防尘防护罩 柔性防护罩 风琴防护罩

产品名称	防油 防水 防尘防护罩 柔性防护罩 风琴防护罩
公司名称	东莞市黄江浩博机械配件厂
价格	50.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇板湖东一街5号
联系电话	086-076982183998 13326880708

产品详情

品牌：	浩博	型号：	多款任选
样式：	柔性风琴式	拉伸后长度：	按客户需求（mm）
压缩后长度：	按客户需求（mm）	行程长度：	按客户需求（mm）
护罩总宽度：	按客户需求（mm）	护罩内部宽度：	按客户需求（mm）
护罩内部高度：	按客户需求（mm）	导轨高度：	按客户需求（mm）
导轨宽度：	按客户需求（mm）	防护部位：	导轨
适用机床：	数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、升降设备、自动化仓库等	是否库存：	否
是否批发：	是		

东莞市黄江浩博机械配件厂专业量身订做数控机床防护罩、风琴护罩、钢板护罩、各种丝杆保护套等。

防护罩主要用于保护丝杆\导轨，起到防尘、防油、防水、防铁屑等主要作用。

东莞、深圳、惠州、佛山等地区，提供上门专业量身设计

<柔性风琴防护罩>（皮老虎）

我公司生产的该产品具有以下特点：

- （1）此类护罩不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点。
- （2）护罩行程长、压缩小、长度的比值为1:10。
- （3）此折叠护罩是最先进的一种形式，它能弥补其它护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。

(4) 可耐油、耐热、耐冷却液，最大接触温度可达400度，最大行程可达100米/分钟

(5) 材料有尼龙革、三防布、增强尼龙阻燃布折叠、缝制或热压而成，内有pvc板材支撑。

(6) 风琴护罩除生产平面风箱式以外，还生产圆形、六角形、八角形、异形多种型号

欢迎广大用户选购此产品。我们以一流的产品，完善的服务，满足广大客户的需求！

<异型风琴防护罩>

标准护罩使用在机床高立柱和大型机床长导轨上,结构合理,行走均匀,坚固耐用

- 1、边缘的侧连接板
- 2、连接板中间支撑架
- 3、铜或尼绒滑片
- 4、尼绒轴和铜轴
- 5、拉筋和弹簧片（最高速度120mm/分）
- 6、侧面浮雕、铝铜材料的侧面支架、能安全地支撑护罩
- 7、尼龙革
- 8、防御聚亚安脂粘剂的油和乳状液
- 9、坚硬的聚氯乙烯薄片
- 10、塑胶布

防尘折布

防尘折布广泛使用于精密测量仪器,平面磨床,雕刻机床,对精密设备的横梁,立柱,导轨丝杠,不但进行覆盖而且伸缩运行自如,美化主机,改变机床造型的优点,用户只要填写好以上数据,我们会为你交上满意答卷,制作出各种材质的防尘折布供你选择。

防护罩形状：

注：内部pvc支撑片的形状均可以根据客户的要求量身切割。

钢板防护罩

是由钢板或不锈钢板冷压成形而成的。可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同钢板防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的装有滚轴。驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统，目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间（最高可达10：1）。宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。屋脊型及折边都可以做到，倾

斜型可以使液体及碎屑自动流走。

<高速机床导轨钢板防护罩>

一、本装置优点:

- 1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。
- 2、本装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式护罩仍有蛇行的缺点）。在高速时可以更平稳，没有振动产生。
- 3、本装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的g值（2g）。
- 4、采用装置之护罩可以增长使用寿命。

二、设计及限制

护罩内部应有足够的空间放置同动装置，其中考量有三部分说

三、优质钢板:

- 1、冷板（a3）1.5#、2#、2.5#、3#、3.5#、4#；
- 2、不锈铁（1cr13）1.5#、2#、2.5#、3#、3.5#、4#；
- 3、不锈钢（1cr18）1.5#、2#、2.5#、3#、3.5#、4#。

钢板机床导轨防护罩设计参数

代号	名称	数据	备注	代号	名称	数据	备注
le	拉伸后长度			bs	滚轮支承宽度		
lz	压缩后长度			bm	滑块支承宽度		
lt	最大行程			a°、b°	弓型倾角		
b	导轨宽度			n	预计节数		
bc	防护罩总宽			d	钢板厚度		用户预选
h	防护罩总高				安装孔		按用户要求
h1	导轨侧面高度			钢板材料	1gr13	2cr13	用户选定
h2	导轨上护罩高度			支撑形式	滚轮	滑块	用户选定
h3	安装位置高度			配套机床型号			
h4	安装板高度			订货单位			
h5	滚轮高度			联系人		电话	

注：1. 用户订货时只要填明上数据、选定材料，我厂代为设计、制造。2. 如用户对护罩型式有特殊要求，我厂可与用户协商设计，满足要求。3. 每种防护罩填写一张。如样本不够，可复印填写。

盔甲式机床防护罩

盔甲式不锈钢机床立护罩的每个折层能经受强烈的振动而不变形，同时应用在风箱上，以900 高温而仍保持原有的状态，他们之间彼此支持，起着阻碍小碎片渗透的作用。

- 1.按在护罩格上伸缩片。
- 2.小的空间必要条件。
- 3.可靠的保护层低御大量的灰尘，砂末，铁屑耐高温。
- 4.伸缩片是铝合金和不锈钢板制成。
- 5.没有粘合关系。

<伸缩式丝杠防护套>

说明:

- 1.材料:橡胶、尼龙革、人造革、三防布、耐高温增强尼龙布。
- 2.衬料：pvc衬套
- 3.本产品有固定和分开两种形式。

圆筒式橡胶丝杠、光杠、工具磨床

该产品的外部为三防布和耐油橡胶做成，没有沙眼。

可防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品，

外部面料是三防布，内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110 、低温-40 之间正常工作。

如需直径和长度，由用户指定。本产品使用范围为120mt/分。

自动伸缩式防护罩

外壳用不锈钢材料制成的自动伸缩式防护带，是由外壳、弹簧轴、和纤维布或钢带等组成。外壳是用不锈钢或冷轨板制成，并经表面防腐处理，内部结构是经过热处理钢带组装而成，此产品的结构严紧，合理、无噪音，适合空间小、行程大、且运动快的机床设备使用。

铝型材防护帘

原材料为：角钢、铝型材、橡胶条或聚氨酯胶条。厚度为6mm，铆痕连接