

上海供应卧式加工中心防护罩 风琴式防护罩

产品名称	上海供应卧式加工中心防护罩 风琴式防护罩
公司名称	昆嘉机床附件（上海）有限公司
价格	16.00/套
规格参数	
公司地址	沧州上海市嘉定区外钱公路548号
联系电话	86-02139521399 18964166899

产品详情

品牌：	上海鑫鼎	型号：	各种规格均可定做
样式：	柔性风琴式	拉伸后长度：	定做（mm）
压缩后长度：	定做（mm）	行程长度：	定做（mm）
护罩总宽度：	定做（mm）	护罩内部宽度：	定做（mm）
护罩内部高度：	定做（mm）	导轨高度：	定做（mm）
导轨宽度：	定做（mm）	防护部位：	导轨
适用机床：	皆可	是否库存：	是
是否批发：	是		

上海供应卧式加工中心防护罩 风琴式防护罩 风琴式防护罩特性：它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。风琴式防护罩采用了德国先进技术，外用德国尼龙布，内加pvc板支撑，可耐油、耐腐蚀、硬用冲撞不变形，寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，主要用于对各种机械机密部件的防护，延长机械重要部件及机械的使用寿命。

此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点

护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10

此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫等；护罩具行程长和压缩小的优点；

护罩的风箱速度可达200m/分 风琴防护罩知识

风琴防护罩的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。风琴防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。（它的行程压缩比可达10:1）。此风琴防护罩在轨道上的滑行属性可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用同动装置，使护罩有一个均匀的拉伸。风琴防护罩技术特性：

1、不怕脚踩，硬物冲撞不变形，寿命长，密封好，运行轻便。2、行程长，压缩小。

3、耐冷却剂、防油、防水、耐酸、防砂轮沫和铁屑等。4、速度可达200m/min。

本风琴防护罩系列的链接方式：1) 缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选

择。通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。2) 热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。