

# 伞齿轮传动刀闸阀、闸刀阀、闸板阀

产品名称	伞齿轮传动刀闸阀、闸刀阀、闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ573H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ573H、X-10C伞齿轮传动刀闸阀、闸刀阀、闸板阀耐磨法兰、对夹式工作原理：

伞齿轮传动刀闸阀、闸刀阀、闸板阀其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。与伞齿轮辅助配合，达到很轻便的启闭效果，伞齿轮对夹刀形闸阀主要用于现代工业领域上。接通或截断管路中的水泥浆、矿砂、纸浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口等介质。

伞齿轮传动刀闸阀、闸刀阀、闸板阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

伞齿轮传动刀闸阀、闸刀阀、闸板阀性能规范

公称压力 ( MPa )	壳体试验 ( MPa )	密封试验 ( MPa )	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 -900 100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

## 伞齿轮传动刀闸阀、闸刀阀、闸板阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

## 伞齿轮传动刀闸阀、闸刀阀、闸板阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M	D0	W (Kg)
1.0	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	48	120	145	298	4-M16	180	10
	80	51	135	160	315	4-M16	220	12
	100	51	155	180	365	8-M16	220	14
	125	57	185	210	400	8-M16	230	22
	150	57	210	240	475	8-M20	280	29
	200	70	265	295	540	8-M20	360	38
	250	70	320	350	630	12-M20	360	66
	300	76	368	400	780	12-M20	400	100
	350	76	428	460	885	16-M20	400	119
400	89	482	515	990	16-M22	400	195	