

低温升压调节阀DY22F-25P

产品名称	低温升压调节阀DY22F-25P
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:液氮 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

低温升压调节阀DY22F-25P/40P主要在低温贮槽上用于低温液体的压力保持在某一规定范围内，也可用于低温下气体的压力控制。低温升压调节阀DY12F-25P/40P结构紧凑、体积小、重量轻。调节灵敏，稳定性好。低温升压调节阀DY22F-25P规范：

公称通径：DN10-40mm

公称压力：PN 2.5MPa

适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等

适用温度：-196 ~+80

低温升压调节阀DY22F-25P/40P材质：

阀体、阀盖：不锈钢/铜

弹簧：弹簧钢

密封面：聚四氟乙烯

低温升压调节阀型号：

外螺纹焊接：DY22F-16P，DY22F-25P，DY22F-40P

内螺纹：DY12F-16P，DY12F-25P，DY12F-40P

低温升压调节阀工作原理：

当贮槽需升压时，旋动调节螺杆压缩弹簧，顶开密封元件，液体介质从贮槽底部流出；通过升压阀减压后液体介质在增压器汽化，汽化介质进入贮槽顶部，如此循环达到介质所需设定压力