

油用电磁阀 高压煤油电磁阀

产品名称	油用电磁阀 高压煤油电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

油用电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

油用电磁阀常开：当线圈通电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

油用电磁阀主要技术参数：

口径：DN1 ~ DN300

阀体材质：碳钢、304、316不锈钢等

阀芯材质：304、316不锈钢等

压力（Mpa）：0 ~ 0.6、0 ~ 1.0MPa、0.03 ~ 1.6、0.05 ~ 10、0.1 ~ 16等

温度：-40 ~ +40、-5 ~ +80、0 ~ +120、0 ~ +200、0 ~ +300、0 ~ +450等

介质粘度：小于 50C ST (大于时需定制)

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体

连接方式：螺纹、焊接、卡套、球形、法兰接头

电源电压：DC12~127V；AC36~380V、AC660V等

动作方式：直动式、零压差、（常开型、常闭型），

防护性能：防水、防爆（Exd IICT5、Bt4）

接线方式：引线式（防爆接口）、接线座式、插头式

应用行业 核工业、石化、电力、能源、轻工、科研、锅炉、工业炉窑、干燥设备等。

附加选项：低功耗节能模块、带手动、带信号反馈