

不锈钢多级泵的特点与维护

产品名称	不锈钢多级泵的特点与维护
公司名称	上海柏勒夫自控科技有限公司
价格	400.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区四团镇平安平福路1236号5幢400室
联系电话	86-02156099705/56099701 13585965564

产品详情

不锈钢多级泵时使用在管道中的一种多功能的泵。可使用与不同的液体介质与温度流量压力上，在工业的液体介质的传送上广泛使用。由于采用不锈钢材质生产制作，有着很强的耐腐蚀性，目前我们中恒商场的可以适用无腐蚀的液体中，适合轻度的腐蚀型。不锈钢多级泵由于其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点，得到了广泛的使用。

不锈钢多级泵的特点介绍：

- 1，采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。
- 2，整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。
- 3，泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。
- 4，泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
- 5，由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
- 6，可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
- 7，采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。

不锈钢多级泵如何维护

多级泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。多级泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及闸阀结合处涂以油脂装好。向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。点动电机，试看电机转向是否正确。

多级泵在寒冬季节使用时，停车后，需将真空泵泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。如发现

多级泵有异常声音应立即停车检查原因。开动电机，当多级泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空表视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。多级泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35c，最高温度不得超过80c。

尽量控制多级泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证多级泵在最高效率点运转，才能获得最大的节能效果。关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。

更多知识：多级泵<http://www.cnzhpv.com/>幼儿玩具<http://www.qijiaer.cn>锻钢球阀<http://www.yjqiyivalve.com>
高温调节阀<http://www.xinaovalve.com>电动球阀<http://www.blfvalve.com/>