

河南喷砂机价格|洛阳手动喷砂机|打砂机图片

产品名称	河南喷砂机价格 洛阳手动喷砂机 打砂机图片
公司名称	中山市鑫太自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇绩东一万和工业区C2座
联系电话	0750-3420166 13435184988

产品详情

广州市百捷自动机喷砂设备有限公司

吸入式干喷砂机 1. 一般组成 一个完整的吸入式干喷砂机一般由六个系统组成，即结构系统、介质动力系统、管路系统、除尘系统、控制系统和辅助系统。 2.工作原理
吸入式干喷砂机是以压缩空气为动力，通过气流的高速运动在喷枪内形成的负压，将磨料通过输砂管。吸入喷枪并经喷嘴射出，喷射到被加工表面，达到预期的加工目。在吸入式干喷砂机中，压缩空气既是供。

分离式手动喷砂机的工作原理：

分离式手动喷砂机属于干喷砂系列，本机采用普压式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负产生引射作用，将旋风分离器里的磨料通过胶管吸入喷枪内，然后随压缩空气流由喷嘴高速喷射到工件表面，达到喷砂加工的目的。

分离式手动喷砂机设计特点：

- 1、此喷砂机设计新颖，结构简单可靠，操作方便，加工能效好，能源消耗低。
- 2、我公司专程引进美国技术而设计的先进旋风分离系统，能将可以再继续使用的微小磨料和无用的微小粉尘分离开来，吸尘器只吸收粉尘，因此能大大的提升喷砂效率、降低磨料的消耗。
- 3、无需地基安装，占地面积小。
- 4、喷砂机主要部件均采用优质进口件，能确保机器的使用寿命更长。

分离式手动喷砂机的典型应用：

- 1、砂可对各种塑料、工艺品、五金装饰品表面光饰、去除刮痕、提升粗糙度、清理表面。

- 2、针对铸造件、冲压件、热处理去氧化皮、除锈、零件翻新。
- 3、分离式手动喷砂机还可以用作喷玻璃丸、强化光饰零件表面。
- 4、本机适用于中、小零件的批量生产，高质高效。
- 5、旋风分离式手动喷砂机特别适合表带厂、眼镜厂、首饰厂、电子厂、玻璃厂、皮具皮革厂等。

本机特征 1、机型小巧，操作简便。喷射压力可调，维护简便。

- 2、适用于多种材质及粒度的磨料，加工效能好、磨料消耗量小。
- 3、喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；
- 4、零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；
- 5、喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
- 6、处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；
- 7、喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用，工作时不产生飘逸的粉尘，极大地改善了粉尘对环境的污染以及对操作人员健康的危害。
- 8、世界著名品牌rs气囊脚踏开关控制设备运转，安全可靠，适合于精细加工。

9、可根据客户要求订做非标机型。

10、欢迎您来电咨询更多机型（手动喷砂机、全自动喷砂机、移动型高压/普压喷砂机、液体（水）喷砂机、箱式加压喷砂机、空压机）

喷砂机适用范围：电镀：喷砂前预处理，提高表面附着力

清理：铸造件、冲压件、热处理件去氧化皮、除锈、旧料翻新。

光饰和亚光：所有金属制品、玻璃、塑胶、工艺品、首饰、眼镜、钟表等工件的表面处理

技术参数：手动中小型喷砂机bj-9060a（见附图）

设备外形尺寸	1130mm长x900mm宽x1650mm高
设备工作室尺寸	600mm长x900mm宽x550mm高
除尘箱	冲脉除尘,气流控制
除尘风机	0.37kw. 220v 50hz
分离器尺寸	750高mmx250mm直径
照明灯	18w日光灯1只
枪的数量	1只(铝合金带碳化硼喷嘴)
外壳	2.2mm冷扎钢板焊接制成
透视窗	1个镜框
下砂斗	1个

脚踏开关	1个
工作台开孔	2个,共1双手套
侧门	430mm高x500mm宽
空气压力	5 bar (kg/cm ²)
总功率	0.38kw左右
总重量	0.36t