

# 英标槽钢CH381\*102，英标槽钢图形表

产品名称	英标槽钢CH381*102，英标槽钢图形表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	6750.00/吨
规格参数	材质标准:S355J0 用途:机械制造、机械加工、钢结构项目 品牌:进口（欧洲/美洲）
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

英标槽钢CH381\*102，英标槽钢图形表 英标型钢：强压处理方法有：冷强压处理，即在室温下，强压处理几小时到几十个小时；热强压处理，将强压装置放入温度为一定的恒温炉中，保持适当时间后，取出卸载并快冷到室温；磁场强压处理，即将强压弹簧钢装置放入周围有磁场的浴炉中处理；电强压处理，即将强压弹簧钢装置放入两极板间通电加热较短时间后，取出快冷。经强压处理的弹簧钢不出现松弛率较大的阶段，只出现松弛率较小的第二阶段，这就有效地改善了弹簧钢的抗应力松弛性能，使弹簧钢工作1年的载荷损失率小于5%左右。英标槽钢尺寸对照表：

英标槽钢PFC100\*50\*10规格100\*50\*5\*8.5米重10.2公斤/米  
英标槽钢PFC125\*65\*15规格125\*65\*5.5\*9.5米重14.8公斤/米  
英标槽钢PFC150\*75\*18规格150\*75\*5.5\*10直腿英标槽钢米重17.9KG/米  
英标槽钢PFC150\*90\*6.5规格150\*90\*6.5\*12直腿英标槽钢米重23.9KG/米  
英标槽钢PFC180\*75\*20规格180\*75\*6\*10.5直腿英标槽钢米重20.3KG/米  
英标槽钢PFC180\*90\*26规格180\*90\*6.5\*12.5直腿英标槽钢米重26.1KG/米  
英标槽钢PFC200\*75\*23规格200\*75\*6\*12.5直腿英标槽钢米重23.4KG/米  
英标槽钢PFC200\*90\*30规格200\*90\*7\*14直腿英标槽钢米重29.7KG/米  
英标槽钢PFC230\*\*75\*26规格230\*75\*6.5\*12.5直腿英标槽钢米重25.7KG/米  
英标槽钢PFC230\*90\*32规格230\*90\*7.5\*14直腿英标槽钢米重32.2米  
英标槽钢PFC260\*75\*28规格260\*75\*7\*12直腿英标槽钢米重27.6米  
英标槽钢PFC260\*90\*35规格260\*90\*8\*14直腿英标槽钢米重34.8/米  
英标槽钢PFC300\*90\*41规格300\*90\*9\*15.5直腿英标槽钢米重41.4KG/米  
英标槽钢PFC300\*100\*46规格300\*100\*9\*16.5直腿英标槽钢米重45.5KG/米  
英标槽钢PFC380\*100\*54规格380\*100\*54直腿英标槽钢米重54KG/米

英标槽钢PF30\*100\*11\*19规格430\*100\*11\*19直腿英标槽钢米重64.4KG/米 英标型钢：一方面，近年来钢结构向高层、大型和更大跨度发展，因此要求H型钢向更大规格尺寸发展。为适应这一市场需求，JFE开发并生产了大型的定外形尺寸的H型钢（以下简称SHH型钢），其腹板高度达到1000毫米。另一方面，为了使建筑物的设计更加节能，须要尽量减轻钢结构的厚度和重量，这对钢构件的设计强度提出了更高的要求。强烈地震会严重破坏钢结构的梁端连接部。需要具有低屈强比、高韧性（包括焊接部分）和优良焊接性能的高品质钢。