

英标槽钢PFC300*90，英标槽钢型号尺寸

产品名称	英标槽钢PFC300*90，英标槽钢型号尺寸
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	6750.00/吨
规格参数	材质标准:S355J0 用途:机械制造、机械加工、钢结构项目 品牌:进口（欧洲/美洲）
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

英标槽钢PFC300*90，英标槽钢型号尺寸 英标型钢：钢坯加热的目的钢坯加热的目的是提高钢的塑性，降低变形抗力，以便于轧制；正确的加热工艺，还可以消除或减轻钢坯内部组织缺陷。钢的加热工艺与钢材质量、轧机产量、能量消耗、轧机寿命等各项技术经济指标有直接关系。、三段连续式加热炉所谓的三段即：预热段、加热段和均热段。预热段的作用：利用加热烟气余热对钢坯进行预加热，以节约燃料。（一般预加热到3~45℃）加热段的作用：对预加热钢坯再加温至115~125℃，它是加热炉的主要供热段，决定炉子的加热生产能力。英标槽钢尺寸对照表：

英标槽钢PFC100*50*10规格100*50*5*8.5米重10.2公斤/米

英标槽钢PFC125*65*15规格125*65*5.5*9.5米重14.8公斤/米

英标槽钢PFC150*75*18规格150*75*5.5*10直腿英标槽钢米重17.9KG/米

英标槽钢PFC150*90*6.5规格150*90*6.5*12直腿英标槽钢米重23.9KG/米

英标槽钢PFC180*75*20规格180*75*6*10.5直腿英标槽钢米重20.3KG/米

英标槽钢PFC180*90*26规格180*90*6.5*12.5直腿英标槽钢米重26.1KG/米

英标槽钢PFC200*75*23规格200*75*6*12.5直腿英标槽钢米重23.4KG/米

英标槽钢PFC200*90*30规格200*90*7*14直腿英标槽钢米重29.7KG/米

英标槽钢PFC230**75*26规格230*75*6.5*12.5直腿英标槽钢米重25.7KG/米

英标槽钢PFC230*90*32规格230*90*7.5*14直腿英标槽钢米重32.2米

英标槽钢PFC260*75*28规格260*75*7*12直腿英标槽钢米重27.6米

英标槽钢PFC260*90*35规格260*90*8*14直腿英标槽钢米重34.8/米

英标槽钢PFC300*90*41规格300*90*9*15.5直腿英标槽钢米重41.4KG/米

英标槽钢PFC300*100*46规格300*100*9*16.5直腿英标槽钢米重45.5KG/米

英标槽钢PFC380*100*54规格380*100*54直腿英标槽钢米重54KG/米

英标槽钢PF30*100*11*19规格430*100*11*19直腿英标槽钢米重64.4KG/米 英标型钢：ST12与SPCC的差别：其两种产品的机械性能相差无几，只是退货方式不同，ST12材质的产品拉伸性能相对比SPCC要强。日本JIS标准材质含义SPCC---S表示为钢（Steel），P表示为板（Plat，C表示冷（Col，C表示商业（Commercial），为日本JIS标准。如需保证抗拉强度，在牌号末尾加T，为：SPCCT。SPCD---表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于8AL（13237）优质碳素结构钢。