

英标槽钢PFC380，英标槽钢矿山设备通用

产品名称	英标槽钢PFC380，英标槽钢矿山设备通用
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	6750.00/吨
规格参数	材质标准:S355J0 用途:机械制造、机械加工、钢结构项目 品牌:进口（欧洲/美洲）
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

英标槽钢PFC380，英标槽钢矿山设备通用 为了减少加工余量，提高材料的利用率，广泛采用精锻机、快锻水压机、高精度连轧机生产，提供高精度的钢材适应模具制造的需要。3热处理和精加工锻、轧材的热处理，应采用可控气氛或真空热处理，避免氧化脱碳，对有些塑料模具钢和热作模具钢应由冶金部门进行预硬处理。对有些要求高的热作模具材料应由冶金部门预先进行组织细化处理，消除钢中的粗大碳化物和链状分布的碳化物，得到细小、均匀分布的碳化物组织，以进一步改善钢的各种性能，特别是等向性。英标槽钢规格表：英标槽钢PFC100*50*10规格100*50*5*8.5米重10.2公斤/米

英标槽钢PFC125*65*15规格125*65*5.5*9.5米重14.8公斤/米
英标槽钢PFC150*75*18规格150*75*5.5*10直腿英标槽钢米重17.9KG/米
英标槽钢PFC150*90*6.5规格150*90*6.5*12直腿英标槽钢米重23.9KG/米
英标槽钢PFC180*75*20规格180*75*6*10.5直腿英标槽钢米重20.3KG/米
英标槽钢PFC180*90*26规格180*90*6.5*12.5直腿英标槽钢米重26.1KG/米
英标槽钢PFC200*75*23规格200*75*6*12.5直腿英标槽钢米重23.4KG/米
英标槽钢PFC200*90*30规格200*90*7*14直腿英标槽钢米重29.7KG/米
英标槽钢PFC230**75*26规格230*75*6.5*12.5直腿英标槽钢米重25.7KG/米
英标槽钢PFC230*90*32规格230*90*7.5*14直腿英标槽钢米重32.2米
英标槽钢PFC260*75*28规格260*75*7*12直腿英标槽钢米重27.6米
英标槽钢PFC260*90*35规格260*90*8*14直腿英标槽钢米重34.8/米
英标槽钢PFC300*90*41规格300*90*9*15.5直腿英标槽钢米重41.4KG/米
英标槽钢PFC300*100*46规格300*100*9*16.5直腿英标槽钢米重45.5KG/米
英标槽钢PFC380*100*54规格380*100*54直腿英标槽钢米重54KG/米
英标槽钢PF30*100*11*19规格430*100*11*19直腿英标槽钢米重64.4KG/米

英标槽钢参数表：CH英标槽钢 76*38*7 76.2*38.1*5.1*6.8 S235/S275/S355/S460 6.7 CH英标槽钢 102*51*10 101.6*50.8*6.1*7.6 S235/S275/S355/S460 10.4 CH英标槽钢 127*64*15 127*63.5*6.4*9.2 S235/S275/S355/S460 14.9 CH英标槽钢 152*76*18 152.4*76.2*6.4*9 S235/S275/S355/S460 17.9 CH英标槽钢 152*89*24 152.4*88.9*7.1*11.6 S235/S275/S355/S460 23.9 CH英标槽钢 178*76*21 177.8*76.2*6.6*10.3 S235/S275/S355/S460 20.8 CH英标槽钢 178*89*27 177.8*88.9*7.6*12.3 S235/S275/S355/S460 26.8 CH英标槽钢 203*76*24 203.2*76.2*7.1*11.2

S235/S275/S355/S460 23.9 CH英标槽钢 203*89*30 203.2*88.9*8.1*12.9 S235/S275/S355/S460 29.8 CH英标槽钢 229*76*26 228.6*76.2*7.6*11.2 S235/S275/S355/S460 26.1 CH英标槽钢 229*89*33 228.6*88.9*8.6*13.3 S235/S275/S355/S460 32.7 CH英标槽钢 245*76*28 254*76.2*8.1*10.9 S235/S275/S355/S460 28.2 CH英标槽钢 245*89*36 254*88.9*9.1*13.6 S235/S275/S355/S460 35.7 CH英标槽钢 305*89*42 304.8*88.9*10.2*13.7 S235/S275/S355/S460 41.8 CH英标槽钢 305*102*46 304.8*101.6*10.2*14.8 S235/S275/S355/S460 46.2 CH英标槽钢 305*102*55 381*101.6*10.4*16.3 S235/S275/S355/S460 55 CH英标槽钢 432*102*65 431.8*101.6*12.2*16.8 S235/S275/S355/S460 65.5 英标型钢：一个20MN的机械锻压机用来产生20%、50%、75%高度降低率。为了尽可能的模拟真实零件的锻造操作，工件沿轧制方向锻造。拉伸和冲击样品也由锻造坯料机加工而成。锻造工件然后被以不同的冷速冷却到室温，分别是箱冷（0.3 /s）、气冷（1 /s）和强制气冷（3 /s）。离工件中心固定的位置插入直径为3mm的热电偶测量温度下降。加热温度的影响较高的加热温度下，针状铁素体量的增加与样品较大晶粒尺寸有关。