

英标槽钢PFC380*100机械用钢

产品名称	英标槽钢PFC380*100机械用钢
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5580.00/吨
规格参数	材质标准:S355NL 用途:机械制造、机械加工、钢结构项目 品牌:进口(欧洲/美洲)
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

英标槽钢PFC380*100机械用钢 英标型钢：输出出现正、负脉冲，可能是二极管D2D28被击穿或虚焊。经过上述检查和维修，在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况：无输入信号时，有输出电压(电压接近22VAC)则可能是：可控硅SCRSCR2损坏。电容C3C32被击穿。有输入信号时，无输出信号或输出电压偏低，则可能是：二极管D31~D38中有被击穿的。可控硅SCRSCR2损坏。

英标槽钢尺寸对照表：英标槽钢PFC100*50*10规格100*50*5*8.5米重10.2公斤/米

英标槽钢PFC125*65*15规格125*65*5.5*9.5米重14.8公斤/米

英标槽钢PFC150*75*18规格150*75*5.5*10直腿英标槽钢米重17.9KG/米

英标槽钢PFC150*90*6.5规格150*90*6.5*12直腿英标槽钢米重23.9KG/米

英标槽钢PFC180*75*20规格180*75*6*10.5直腿英标槽钢米重20.3KG/米

英标槽钢PFC180*90*26规格180*90*6.5*12.5直腿英标槽钢米重26.1KG/米

英标槽钢PFC200*75*23规格200*75*6*12.5直腿英标槽钢米重23.4KG/米

英标槽钢PFC200*90*30规格200*90*7*14直腿英标槽钢米重29.7KG/米

英标槽钢PFC230**75*26规格230*75*6.5*12.5直腿英标槽钢米重25.7KG/米

英标槽钢PFC230*90*32规格230*90*7.5*14直腿英标槽钢米重32.2米

英标槽钢PFC260*75*28规格260*75*7*12直腿英标槽钢米重27.6米

英标槽钢PFC260*90*35规格260*90*8*14直腿英标槽钢米重34.8/米

英标槽钢PFC300*90*41规格300*90*9*15.5直腿英标槽钢米重41.4KG/米

英标槽钢PFC300*100*46规格300*100*9*16.5直腿英标槽钢米重45.5KG/米

英标槽钢PFC380*100*54规格380*100*54直腿英标槽钢米重54KG/米

英标槽钢PF30*100*11*19规格430*100*11*19直腿英标槽钢米重64.4KG/米 英标型钢：一般强度船体结构用钢一般强度船体结构用钢分为D4个等级，这4个等级的钢材的屈服强度（不小于235N/mm²）和抗拉强度（4~52N/mm²）一样，只是不同温度下的冲击功不一样而已；高强度船体结构用钢按其屈服强度划分强度等级，每一强度等级又按其冲击韧性的不同分为F4级。船板材质A3D3E3F32的屈服强度不小于315N/mm²，抗拉强度44~57N/mm²，F分别表示其各自可分别在°、-2°、-4°、-6°的情况下所能达到的冲击韧性；A3D3E3F36的屈服强度不小于355N/mm²，抗拉强度49~62N/mm²，F分别表示其各自可分别在°、-2°、-4°、-6°的情况下所能达到的冲击韧性；A4、D4、E4、F4的屈服强度不小于39N/mm²，抗拉强度51~66N/mm²，F分别表示其各自可分别在°、-2°、-4°、-6°的情况下所能达到的冲

击韧性。