

英标槽钢PFC100*50，英标槽钢标准公差

产品名称	英标槽钢PFC100*50，英标槽钢标准公差
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5580.00/吨
规格参数	材质标准:S355/S235 用途:机械制造 品牌:进口/莱钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

英标槽钢PFC100*50，英标槽钢标准公差 C919国产钢材用量不大然而，客观上看，C919作为自主研发大飞机的里程碑，在其上使用国产钢材、钛合金的量并不大。业内人士指出，C919机鼻段机身、前后段机身、中段机身、机尾段机身，以及涡轮扇叶发动机所采用的钛合金、高端不锈钢等仍大量采用了进口材料。这其中既有国产材料在研发能力、质量和成本控制等方面的问题，也有国家在税收政策方面的问题。据悉，民用领域的材料制造商大都具有悠久的民用配套历史，树立了良好的品牌，掌握着材料的关键制造工艺和技术。英标槽钢规格表：英标槽钢PFC100*50*10规格100*50*5*8.5米重10.2公斤/米

英标槽钢PFC125*65*15规格125*65*5.5*9.5米重14.8公斤/米
英标槽钢PFC150*75*18规格150*75*5.5*10直腿英标槽钢米重17.9KG/米
英标槽钢PFC150*90*6.5规格150*90*6.5*12直腿英标槽钢米重23.9KG/米
英标槽钢PFC180*75*20规格180*75*6*10.5直腿英标槽钢米重20.3KG/米
英标槽钢PFC180*90*26规格180*90*6.5*12.5直腿英标槽钢米重26.1KG/米
英标槽钢PFC200*75*23规格200*75*6*12.5直腿英标槽钢米重23.4KG/米
英标槽钢PFC200*90*30规格200*90*7*14直腿英标槽钢米重29.7KG/米
英标槽钢PFC230**75*26规格230*75*6.5*12.5直腿英标槽钢米重25.7KG/米
英标槽钢PFC230*90*32规格230*90*7.5*14直腿英标槽钢米重32.2米
英标槽钢PFC260*75*28规格260*75*7*12直腿英标槽钢米重27.6米
英标槽钢PFC260*90*35规格260*90*8*14直腿英标槽钢米重34.8/米
英标槽钢PFC300*90*41规格300*90*9*15.5直腿英标槽钢米重41.4KG/米
英标槽钢PFC300*100*46规格300*100*9*16.5直腿英标槽钢米重45.5KG/米
英标槽钢PFC380*100*54规格380*100*54直腿英标槽钢米重54KG/米
英标槽钢PF30*100*11*19规格430*100*11*19直腿英标槽钢米重64.4KG/米

英标槽钢参数表：CH英标槽钢 76*38*7 76.2*38.1*5.1*6.8 S235/S275/S355/S460 6.7 CH英标槽钢 102*51*10 101.6*50.8*6.1*7.6 S235/S275/S355/S460 10.4 CH英标槽钢 127*64*15 127*63.5*6.4*9.2 S235/S275/S355/S460 14.9 CH英标槽钢 152*76*18 152.4*76.2*6.4*9 S235/S275/S355/S460 17.9 CH英标槽钢 152*89*24 152.4*88.9*7.1*11.6 S235/S275/S355/S460 23.9 CH英标槽钢 178*76*21 177.8*76.2*6.6*10.3 S235/S275/S355/S460 20.8 CH英标槽钢 178*89*27 177.8*88.9*7.6*12.3 S235/S275/S355/S460 26.8 CH英标槽钢 203*76*24 203.2*76.2*7.1*11.2

S235/S275/S355/S460 23.9 CH英标槽钢 203*89*30 203.2*88.9*8.1*12.9 S235/S275/S355/S460 29.8 CH英标槽钢
229*76*26 228.6*76.2*7.6*11.2 S235/S275/S355/S460 26.1 CH英标槽钢 229*89*33 228.6*88.9*8.6*13.3
S235/S275/S355/S460 32.7 CH英标槽钢 245*76*28 254*76.2*8.1*10.9 S235/S275/S355/S460 28.2 CH英标槽钢
245*89*36 254*88.9*9.1*13.6 S235/S275/S355/S460 35.7 CH英标槽钢 305*89*42 304.8*88.9*10.2*13.7
S235/S275/S355/S460 41.8 CH英标槽钢 305*102*46 304.8*101.6*10.2*14.8 S235/S275/S355/S460 46.2
CH英标槽钢 305*102*55 381*101.6*10.4*16.3 S235/S275/S355/S460 55 CH英标槽钢 432*102*65
431.8*101.6*12.2*16.8 S235/S275/S355/S460 65.5 英标型钢：与树脂相容性好，抗氧化性能高，耐洗涤，挥发性
小，广泛用于聚、聚、聚、ABS、聚氯、聚酯等塑料制品，的特点是抗氧化剂的熔点比较低，比较适应
柱塞式挤出机这种不带混炼功能的挤出工艺。有个别韩国的原料厂家提供的配方里主抗氧化剂选用抗氧化剂1
1，但经过笔者试验，抗氧化剂11由于熔点太高，在Engel法工艺中应用时不能充份熔融，不但起不到应用的
抗氧化效果，而且还会在PE-Xa管壁内形成小的抗氧化剂结晶块，使管材的耐压性能受到影响，以笔者愚见，
抗氧化剂11不适合Engel法的PE-Xa管。