

# 安徽合肥恒定湿热试验箱厂家

产品名称	安徽合肥恒定湿热试验箱厂家
公司名称	合肥共惠仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交口金中环广场C座9楼
联系电话	86-055164322898-801 15956916511

## 产品详情

联系人：童先生 手机：159 5691 6511

产品用途：

本设备广泛应用于航空航天、汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。

本试湿热试验箱是模拟试验产品在高温、相对湿度下的检测试验，用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变化的环境条件下贮存和使用的适应性，是产品模拟环境试验必备设备。

规格型号：

设备名称	恒定湿热试验箱、恒温恒湿试验箱、湿热试验箱				
注 明	1、以下设备数据均需在环境温度（qt）25 .工作室无负载条件下测得； 2、可根据用户的具体要求定做各种非标型湿热试验箱				
型 号	hs-100	hs-225	hs-500	hs-800	hs-010
工作室尺寸	450 × 450 × 500	500 × 600 × 750	700 × 800 × 900	800 × 1000 × 1000	1000 × 1000 × 1000
外形尺寸	1000 × 900 × 1620	1050 × 1150 × 1870	1300 × 1350 × 205	1300 × 1550 × 2200	1500 × 1580 × 2280

				0		
功 率		2.5 ( kw )	3.5 ( kw )	4.5 ( kw )	5.0 ( kw )	6.0 ( kw )
性 能 指 标	温度 范围	rt+10 ~ 100				
	波动/均 匀度	± 0.5 / ± 2				
	湿度 范围	85% ~ 98%r.h				
	湿度 偏差	+ 2、 -3%r.h				
	升温 速率	1 ~ 3 /min				
温 湿 度 运 行 控 制 系 统	控制仪	进口数显集成微电脑温湿度控制仪，温湿度显示，具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正功能				
	输出 方式	脉冲式固态继电器 ( pid+ssr ) 输出；				
	传感器	铂金电阻 pt100 /mv				
	加热 系统	耐高温磁架镍铬合金电加热式加热器				
	加湿 系统	外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器				

	供水系统	加湿供水由仪表自动控制.且利用储水箱水泵循环回收余水.节水降耗；
	保护系统	漏电、短路、超温、电机过热、低水位流保护
	定时功能	0.1 ~ 999.9 (s、m、h) 可调
设备材料配置	外形材料	优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理
	内胆材料	优质sus304不锈钢拉丝线条板
	门框密封	双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
	标准配置	不锈钢样品架2件、标准湿球纱布1袋、测试引线孔 ( $\varnothing$ 50、 $\varnothing$ 80、 $\varnothing$ 100mm ) 1套

**参照标准：**

gb10586-2006 湿热试验箱技术条件

gb11158-2006 高温试验箱技术条件

gb/t2423.2-2001 试验b：高温试验方法

gb/t2423.3-1993 试验ca: 恒定湿热试验

gjb150-86 军用设备环境试验方法

**设备使用条件：**

环境温度：5 ~ +28 (24小时内平均温度 28 )

环境湿度： 85%

电源要求：220v/ 380v ( ± 10% ) v/50hz 三相五线制

恒定湿热试验箱 恒温恒湿试验箱 湿热试验箱