

防腐热收缩带

产品名称	防腐热收缩带
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

防腐热收缩带

热缩带的安装定位

4.1 除去热缩带上的包装薄膜和隔离纸，将热缩带内搭接一端的热熔胶面用加热喷枪加热至融化，胶层向下，开口向上，快速将其安置于焊口*约1点钟的位置并用辊轮辊压固定，确保热缩带两端与焊缝两侧相邻防腐层搭接宽度*且不小于100mm。

4.2 将热缩带沿管道表面包卷，加热外搭接端胶面使得胶面融化，快速贴在内搭接面上，并用辊轮压平整。

4.3 将固定片热熔胶加热熔融后，搭接在热缩带外重叠搭接的合缝处，边加热边用辊轮辊压或戴耐热手套挤压。注意要压平内层与外层热缩套的合缝处，使热熔胶*贴牢内外搭边。

防腐热收缩带

热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成，特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。

它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成，特种密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WT在施工时，首先将管道预热，用机器或

手工缠绕在处理过的管道上，保证搭接宽度不小于25mm，均匀加热带材，带材在径向方向均匀收缩，同时热熔胶融化。填充和包覆在管道上，形成牢固连续的管道外防腐层，可以抵抗土壤应力，抗静水压力，抗阴极剥离，抗化学腐蚀和霉菌侵蚀等多种腐蚀行为，为钢制管道提供*、有效的保护。