

合肥高低温试验箱价格

产品名称	合肥高低温试验箱价格
公司名称	合肥共惠仪器设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区马鞍山路与望江路交口金中环广场C座9楼
联系电话	86-055164322898-801 15956916511

产品详情

联系人：童先生 手机：159 5691 6511

产品用途：

高低温试验箱广泛应用于航空航天、汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。

本试验箱是模拟产品在高温、低温试验下的检测试验，用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变化的环境条件下贮存和使用的适应性，是产品模拟环境试验必备设备。

参照标准：

gb10589-2006 低温试验箱技术条件

gb10592-2008 高低温试验箱技术条件

gb11158-2006 高温试验箱技术条件

gb/t2423.1-2001 试验a：低温试验方法

gb/t2423.2-2001 试验b：高温试验方法

gb/t5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法
温度试验设备

规格与型号：

--	--

设备名称		低温试验箱、高低温试验箱、高低温试验机、低温箱				
注 明		1、以下设备数据均需在环境温度（qt）25 .工作室无负载条件下测得； 2、可根据用户的具体要求定做各种非标型高低温试验箱				
型 号		gdw-100	gdw-225	gdw-500	gdw-800	gdw
工作室尺寸		450 × 450 × 500	500 × 600 × 750	700 × 800 × 900	800 × 1000 × 1000	1000 ×
外形尺寸		950 × 900 × 1620	1000 × 1150 × 1870	1250 × 1350 × 2050	1450 × 1550 × 2200	1450 ×
功率（kw） a/b/c/d		3.0/4.0/4.5/6.0	3.5/5.0/5.5/ 6.5	6.0/7.0/7.5/ 8.5	7.0/9.0/11.0/12.5	9.0/10.0
性 能 指 标	温度 范围	a: 0 ~ 150 b: -20 ~ 150 c: -40 ~ 150 d: -60 ~ 150 e: -70 ~ 150				
	波动/均匀度	± 0.5 / ± 2				
	升温 速率	1 ~ 3 /min				
	升温 速率	0.7 ~ 1 /min				
温 度	控制仪	1、数显液晶微电脑温控仪； 2、进口数显集成微电脑温控仪；				

运 行 控 制 系 统	输出 方式	脉冲式固态继电器（pid+ssr）输出；
	传感器	铂金电阻 pt100 /mv
	加热 系统	耐高温磁架镍铬合金电加热式加热器
	制冷 系统	1、全封闭风冷单级压缩制冷方式 2、全封闭风冷复迭压缩制冷方式原装法国“泰康”
保护系统		漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能		0.1 ~ 999.9 (s、m、h) 可调
设 备 材 料 配 置	外形 材料	优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理
	内胆 材料	sus304不锈钢拉丝线条板
	门框 密封	双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
	标准 配置	不锈钢样品架2个、测试引线孔（ $\varnothing 50$ 、 $\varnothing 80$ 、 $\varnothing 100\text{mm}$ ）1套

设备使用条件：

环境温度：5 ~ +28 （24小时内平均温度 28 ）

环境湿度： 85%

电源要求：220v/380v (± 10%) v/50hz 三相五线制

高低温试验箱价格 高低温试验箱哪里卖 高低温试验箱最便宜