

# 河北玻璃钢树篦子厂家供应化工厂走道格栅污水处理沟盖板

产品名称	河北玻璃钢树篦子厂家供应化工厂走道格栅污水处理沟盖板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	56.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:25, 30, 38, 50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北玻璃钢树篦子厂家供应化工厂走道格栅污水处理沟盖板

玻璃钢格栅板汽车房玻璃钢格栅板

产品简介：产品规格：1.22X2.44，1.22X3.66?

产品型号：38mm

产品颜色：黄色、灰色、蓝色、红色、绿颜色?

产品载重：3-4吨?

运用年数：7-8年 玻璃纤维丝是洗车房格栅强度的，具备钢丝同样的强度。

无碱丝是依照8-9层铺修的，保障了洗车房玻璃钢格栅板,玻璃纤维丝是洗车房格栅强度的，具备钢丝同样的强度。无碱丝是依照8-9层铺修的，保障了洗车房玻璃钢格栅板的强度和运用年数。洗车房玻璃钢格栅板给洗车房加多了一点气氛。

洗车房玻璃钢格栅板成分比例：

洗车房格栅运用的原材料是天然树脂、玻璃钢纤维、补充物以1.2:1.2:1的比例配备布置而成的。天然树脂的挑选不达到高限度邻苯天然树脂196，无色透明，低放热，低收缩，高速固化，高速相溶性，光泽度亮。出产出来的洗车房格栅平而光滑光溜，光泽度好，强度大况且具备一定的韧性。

洗车房格栅的成品相比较：

(1) 洗车房格栅外观无裂纹和气眼，颜色鲜艳，公开度好，外表粗糙度好，运用年长。

(2) 质量低劣的洗车房格栅颜带颜色的光泽度非常不好，气眼多，裂纹多，运用年数短。

洗车房玻璃钢格栅板安装前准备：

1. 依据尺寸及安装要求对格栅施行合理割切及加工，以求大经济效益而不影响格栅的外在性能。割切端面需用天然树脂涂覆加工，以保障其防腐性能不受影响。

A. 割切：直线割切：玻璃钢格栅可运用瓷陶圆盘或金刚砂盘切施行在场割切，甚至于可用平常的钢锯条施行割切。曲线割切：格栅开孔、圆弧等弧线割切可认为合适而使用安装金属割切片的电动锯或钢锯。

B. 钻孔：12mm以上的孔可用平常的钻床麻糖钻钻孔。加工孔眼可运用手携式电动孔加工机具或普通手电筒钻钻孔。

C. 打磨：可用手提角向磨光机、砂轮儿船上的发动机、平常的锉及砂纸施行打磨。

售后：我们产品供给技术支持、玻璃钢格栅的尺寸预设、格栅的裁截规划，产品问题会在3个钟头内处置，产品一年内闪现大平面或物体表面的大小毁坏不收费退货。

产品简介：玻璃钢格栅板通用尺寸：全国应用多的玻璃钢格栅板尺寸为：长3.66m、宽1.22m，格栅孔径体积为3.8\*3.8cm，的差别就在于厚度的不一样。？

1、2.5cm厚度的格栅板

承载能普通，只适应人行驶，在电镀厂、设施厂等常被用作玻璃钢格栅板走道、地坪、货物架等。

2玻璃钢格栅板通用尺寸：全国应用多的玻璃钢格栅板尺寸为：长3.66m、宽1.22m，格栅孔径体积为3.8\*3.8cm，大的差别就在于厚度的不一样。

1、2.5cm厚度的格栅板

承载能普通，只适应人行驶，在电镀厂、设施厂等常被用作玻璃钢格栅板走道、地坪、货物架等。

2、3.8cm厚度的格栅板

承载有经验强，洗车场、污水处置厂、化工厂等常被用作车辆来和去、机器操作的平台、排水板等。

3、5.0cm厚度的格栅板

承载有经验顺次，在大型的建造工程、化工工程、海上燃料挖掘等运用较多。

颜色：绿颜色、黄色、灰色、蓝色、白的颜色等多种，可恣意挑选。颜色长久未变、可经风吹日晒未变色。

中空网格板：运用品质轻、强度高，不管是割切安装仍然运输都非常便捷。又可分为内里加沙型、外部加沙型防滑外观。

盖板类型：在中空网格板的基础上增加一层简单的面盖板，主要的效用就是闭合性。有条纹盖板、加沙打磨处置盖板等。

玻璃钢格栅板不止运用于洗车店地格栅?交通工具4s店 洗车店 地沟板等。还可应用于燃料、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋探勘、污水处置等行业的办公平台、设施平台、钻井平台、走道等，是腐蚀背景中的理想产品，同时也适合使用于人民生活所使用的建造设备上。本系列产品有：月芽面、砂面、双筒的面、平板格栅等

本企业产品分为三种等级：

B级别产品承重在3吨左右，可满足平常的洗车店需要。

A级别的的适合使用于皮卡，路虎及大型的SUV，承重在4吨左右。

C级别的适合使用于紧凑密切型的小车，承重在2吨左右。

我企业可依据客户要求制造定制玻璃钢格栅板，如不一样的孔格尺寸，不一样的外形尺寸，不一样的负载要求等。可满足客户的要求，并能将割切引动的伤耗降低，因此为客户节省材料。