

森美特SUMMIT 714烟气分析仪 烟度计

产品名称	森美特SUMMIT 714烟气分析仪 烟度计
公司名称	常州锐品精密仪器有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 美吉特科技五金城2幢205号，2幢222号
联系电话	86-051985809721 13196709926

产品详情

操作方式：	半自动烟度计	种类：	数字式烟度计
加工定制：	是	型号：	714
适用范围：	森美特SUMMIT	分辨率：	森美特SUMMIT
品牌：	森美特SUMMIT	烟度测量范围：	森美特SUMMIT
电源：	森美特SUMMIT (V)	示值误差：	森美特SUMMIT

森美特714烟气分析仪

fga+nox烟气分析仪summit714详细参数

summit-714烟道分析仪是一台高级易用的分析仪器。

summit-714不仅可以显示、计算出燃料的读值同时还包括了大多数有关燃烧的测量。

summit-714设计严谨并具有3年的有限质保（不包括传感器）。

summit-714为多合一工具，设计成具有最高诊断效率及高准确度的烟气分析仪

no及nox分析器

co分析器（包括co2）

微分温度计

微分数字压力计

标准附件：summit-714烟道气体分析仪、橡胶护套、软携带箱、烟气取样探头（c/w

k型热电偶)、直线过滤器(已安装到烟气取样探头上)、gk 11m温度探棒、电池充电器、迷你型泵保护过滤器组件和备件过滤器、排气接头(可拆下)、压力套管(2×1米)、1/8倒钩组件2对、用户手册

下列为summit-714烟道气体分析仪的可选附件:电脑软件用于记录结果的分析、红外连接器适于任何电脑连接、各种温度探头、红外(a740)打印机

温度测量量程 -50 ° to 1000 ° f, or -50 ° c to 800 ° c

解析度 1 ° f or ° c

精确度 (k-type) -0.3%, ± 2 ° f or ± 1 ° c

nitric oxide (no) 测量量程 0 to 5,000ppm

解析度 1 ppm

精确度 <100 ppm: ± 5 ppm <1000ppm: ± 5% >1000ppm: ± 10ppm

nox 测量量程 0 to 5,250ppm

解析度 1 ppm

精确度 calculated

gross/net efficiency燃烧效率量程 0 to 100%

解析度 0.1%

精确度 calculated

oxygen (o2) 测量量程 0 to 25%

解析度 0.1%

精确度 ± 0.3%

carbon monoxide (co) 测量量程 0 to 10,000ppm

解析度 1 ppm

精确度 < 100ppm co: ± 5 ppm >100ppm co: ± 5% of reading

carbon dioxide (co2) 测量量程 0 to 25%

解析度 0.1%

精确度 calculated

co/co2 ratio量程 0 to 0.999

解析度 0.001

精确度 calculated

instrument 规格

操作温度量程 14 ° to 122 ° f (-10 ° to 50 ° c)

电池 3 aa batteries

燃料类型 天然气, 液化石油气, 轻油, 重油

显示 带背光lcd

数据储存 10 组读数

时间和日期 24 小时实时时钟

尺寸 200mm x 90mm x 60mm

重量 500g

关断 failsafe

排气 安全龙头

符合标准 bs7927 (and the draft bs7967)