

SYD-511B 石油产品和添加剂机械杂质试验器

产品名称	SYD-511B 石油产品和添加剂机械杂质试验器
公司名称	广州市华瑞化玻仪器有限公司
价格	5400.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:Shanghai 型号:SYD-511B
公司地址	广州市海珠区海联路48号2楼自编206房（仅作写字楼功能用）
联系电话	86-02081993833/81997087 13660669207

产品详情

是否提供加工定制：否

测量范围：室温?90 内可调

品牌：Shanghai

测量精度：±1

型号：SYD-511B

用途：适用于按照GB/T 511标准的要求测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量。

类型：添加剂检测仪器

一、主要技术特点

- 1、本仪器主要由玻璃器皿、控温水浴、控温漏斗、抽滤泵、电机自动搅拌和智能化电子控温仪组成。具有体积小、重量轻、安装使用方便、灵活和升温快等优点。
- 2、本仪器按gb/t 511标准规定设计的控温漏斗，小巧轻便，它具有可缩短操作时间和节约溶剂的优点。
- 3、本仪器为台式结构，设计简洁，使用方便，配套齐全，完全符合gb/t 511标准，购回仪器即可做机械杂质的试验。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：ac 220v ± 10%，50hz。
- 2、水浴加热功率：1000w。
- 3、水浴控温范围：室温 90 内可调。
- 4、水浴温度显示：led数字显示。

- 5、水浴控温精度： ± 1 。
- 6、漏斗控温范围：室温 90 内可调。
- 7、漏斗控温显示：led数字显示。
- 8、漏斗控温精度： ± 2 。
- 9、外形尺寸：控制箱 390(长) × 260(宽) × 590(高)；
水浴箱 90(长) × 290(宽) × 370(高)。
- 10、环境温度： 35 。
- 11、相对湿度： 85% 。
- 12、整机功耗：不大于1200w。