

# 低噪音高效率空气油水过滤器

产品名称	低噪音高效率空气油水过滤器
公司名称	杭州仁泰实业有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	
公司地址	浙江 杭州市余杭区 仁和镇云会村西山后20号
联系电话	86-057186332871 13957115202

## 产品详情

功率：	1.5 (K)	润滑方式：	润滑油
压缩介质：	空气	排气量大小：	10立方
型式：	固定式压缩机	噪音：	60 (dB)
冷却方式：	分离	型号：	RTYS
产品类型：	全新	品牌：	仁泰
用途：	制冷压缩机、凿岩机用、 风动工具、纺织机械用、 轮胎充气用、塑料机械用 压缩机、矿用压缩机、船 用压缩机、医用压缩机	性能：	低噪音
工作原理：	涡旋压缩机	外形尺寸 (长*宽*高)：	1500*700*1300 (mm)

冷冻机  
压缩空气过滤器

冷干机  
超静音冷却塔

冷水机  
吸附式干燥机

压缩空气油水分离器

温馨提示：产品图片仅供参考，详情请旺旺咨询！

联系人：徐先生

油水分离器

工作原理：

气液分离器是利用两相分离原理，将压缩空气中大部分水分和杂质通过切向旋转，聚集沉降后与空气分离，由板孔捕液器排出；以达到气体和液固体分离的效果；从而去除压缩空气中大部分的液态水分和固态杂质。避免影响后道换热设备和阻塞过滤滤芯。

气液分离器通常配置在空压机或后部冷却器的后端和过滤器的前端。

气液分离器规格及参数表：

型号参数	rtys	-1.0	-2.0	-3.0	-6.0	-10	-15	-20	-30	-40	-50	-60	-
额定处理量	m <sup>3</sup> /min	1.0	2.0	3.0	6.0	10	15	20	30	40	50	60	8
工作压力	mpa	0.7(标准)											
进气温度		100											
处理效果		去除大部分液态水、部分液态油污和固态杂质											
空气管径	inch	z g1/2	z g1	z g1 1/2	dn50fl	dn80fl	dn100fl	dn125fl					
筒体直径	mm	89	89/108	133	133/159	219	273	325					3
高度	mm	680	780	870	980	1030	1160	1280	1530	1630	1780	1880	2
重量	kg	35	40	55	80	100	120	180	240	260	320	350	4

我司是一家专业生产工业冷冻设备和压缩空气净化设备的民营企业。公司的产品有工业冷水机、冷冻机、冷气机、除湿机、冷冻式干燥机、吸附式干燥机、组合式干燥机、高效除油器、过滤器等多个规格产品。自公司正式运作以来，一直以满足客户的需求为己任,通过坚持“诚信待客,技术创新，质量取胜，服务完善”的企业经营理念,根据企业规范化、标准化、科学化的需求，以适应市场竞争为导向，并通过ISO9001质量体系认证，做到科学规范的管理、高效优质的服务，让用户选得放心，用得安心。本公司采用国外先进的加工和检测技术，及拥有一批从事专业产品研发、设计、制造、安装、调试、检测高素质人才。所生产的工业冷冻设备可为用户提供-65 ——+35 的恒温冷冻水、溶液。公司生产的压缩空气净化设备，产品露点范围-23 ~ -70 ，处理量：1 ~ 500m<sup>3</sup>/min,出口含油量10ppm ~ 0.003ppm,出口含尘粒径3um ~ 0.01um，为用户提供不同露点和洁净的干燥压缩空气。可根据用户工艺和工况条件所需，为用户做出最精确、最完善的技术方案，实现冷冻水系统和压缩空气净化系统的售前、安装、调试及售后等全方位优质服务。我司以“真诚奉献，追求卓越”为企业精神，以先进的产品设计、全面的质量保证、迅捷的售前售后服务网络来达到技术兴业、质量兴业、服务兴业的目標，并坚持创新，追求产品精益求精。