

离心玻璃棉 玻璃纤维 河北

产品名称	离心玻璃棉 玻璃纤维 河北
公司名称	佛山市南海森大保温材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:河北 产品类别:保温棉
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 广佛新干线盈富中心9-13号
联系电话	86 0757 85514666 13590698958

产品详情

材质：玻璃纤维	产地：河北	产品类别：保温棉
产品种类：保温棉	导热系数（常温）：0.035	等级：A
低温弯折：10	断裂伸长率：5	抗弯强度：12
抗压强度：6	品牌：华美	使用温度：350
芯材：玻璃纤维	形态：纤维状	形状：卷板
应用范围：建筑屋顶隔热	规格：1.2*20	

玻璃棉毡 玻璃棉毡是用独有专利离心法技术.将熔融玻璃纤维化并施加已热固性树脂为主的环保型配方粘合剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维堆积起来的有弹性的毡状体.并可以根据要求复合防潮贴面。离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境，有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统、交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。

产品规格以及技术性能指标

类别 名称	容重 (kg/m ³)	厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (m)	导热系数 (k) (w/mk)	使用温度
离心棉板	24-65	25-100	600-1200	900-2400	0.033-0.047	400
离心棉毡	12-32	25-150	600-1200	7000-30000	0.035-0.047	400
离心棉管	50-70	30-150	内径22-920	1	0.032-0.035	400

名称	纤维直径 (微米)	密度ckg/m3	常温导热系数 (w/mk)	使用温度 (°C)	吸声系数500mm100-1000 1000-2000	
无碱超细玻璃棉		20	0.028		平均0.65	0.80
无碱超细玻璃板	15-25	50-100	0.035		0.56	0.90
中级超细玻璃毡		30	0.030		-	-
中级超细玻璃管	15-25	50-10	0.035		0.56	0.90
有碱超细棉		80-100	0.045	300	-	-

如果有异型规格，按需定做，也可以根据客户需要定做彩色玻璃棉。