

橡塑海绵NBR保温材料---欢迎采购

产品名称	橡塑海绵NBR保温材料---欢迎采购
公司名称	宁波海曙工美建筑材料有限公司
价格	850.00/立方米
规格参数	材质:橡塑 产地:河北廊坊 产品类别:橡塑海绵保温材料
公司地址	浙江省宁波市鄞州区下应镇曹隘工业区（宁波东高速口旁）
联系电话	86-57186758596 13186995101

产品详情

材质：橡塑

产品种类：保温板以及管材

品牌：华美

产地：河北廊坊

导热系数（常温）：0.035

应用范围：空调，汽车及领域

产品类别：橡塑海绵保温材料

等级：B1级

华美橡塑海绵保温材料是采用性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料，配以各种优质辅助材料，以特殊工艺发泡而成的软质高档保温节能材料，绝不含氯氟烃。本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺等行业。管材标准长度：2米 板材标准宽度：0.5米、1米，1.2米

【橡塑板】

板材(1.1m、1米宽)

厚度	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
米/件	20m	20m	10m	10m	10m

注：1、以上规格均为常用规格，如需特殊规格可根据用户要求制作。

2、板材、管材为黑色，如需特殊颜色可根据用户要求制作。3、管道外径超过89mm建议使用板材。

4、保温材料需要厚度超过25mm，采用多层重叠包装，直至所需厚度。

橡塑 八大优点:1、绿色环保：不含有大气层有害的氯氟化物，符合iso14000国际环保认证要求，所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。2、导热系数低：华美橡塑是高品质的保温节能材料，是隔冷、隔热防结露的克星，热传导系数低并且保持稳定，对任何热介质起隔绝效果。

3、防火性能好：华美橡塑材料符合国家标准gb8624《建筑材料

燃烧性能分析法》经测试判定gb8624b1 级难燃性材料

4、闭泡式结构：华美橡塑为闭泡式结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表不必再添加隔汽层。贝尔特橡塑的湿阻因子 μ 值大于3500 (iso9346) 构成内置的防水汽层，即使产品划伤也不影响整体的隔汽性。贝尔特橡塑即是保温层又是防潮层。

5、用料薄、省空间华美橡塑使用厚度比其它保温材料减少三分之二左右。因而能节省楼层吊顶以上空间，提高室内高度。

6、使用寿命长：华美橡塑具有卓越的耐天候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿，还具有抗紫外线、耐臭氧、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。

7、外观高档、匀整美观华美橡塑具有高弹性、平滑的表层，质地柔软，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件