

# 保温材料、保温管、橡塑保温管、规格齐全

产品名称	保温材料、保温管、橡塑保温管、规格齐全
公司名称	上海毅玛环保科技有限公司
价格	6.00/米
规格参数	材质:橡塑 产地:上海 产品类别:橡塑保温
公司地址	嘉定区塔城东路122号
联系电话	13761323525

## 产品详情

材质：橡塑	产地：上海	产品类别：橡塑保温
产品种类：保温管	导热系数（常温）：0.035	等级：B2
低温弯折：无	断裂伸长率：无	规格：齐全
抗弯强度：无	抗压强度：无	品牌：毅玛
使用温度：200	芯材：空心	形态：纤维状
形状：空心管	应用范围：EPS外墙保温系统	

橡塑保温管·板：导热系数，在0 时不超过0.034w/m·k。

表面放热系数达到9w/m<sup>2</sup>k

橡塑保温板：具有优异的抗水汽渗透能力湿阻μ 5,000 既是保温层又是防潮层。

橡塑保温板：防火性能好 氧指数32以上

橡塑保温板：不含cfc, hfc或hfc等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

橡塑保温板：具有优良的防火性能。为b1级难燃材料，使用温度范围为-50 到110

优点：橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使华美橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止

它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。适用温度范围广（-40 至105 ）耐候性良好，经久实用，具有优良的防火阻燃效果。