

# A级防火憎水岩棉制品，杭州岩棉板，杭州岩棉管

产品名称	A级防火憎水岩棉制品，杭州岩棉板，杭州岩棉管
公司名称	宁波海曙工美建筑材料有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	材质:岩棉 产地:宁波 产品类别:岩棉制品
公司地址	浙江省宁波市鄞州区下应镇曹隘工业区（宁波东高速口旁）
联系电话	86-57186758596 13186995101

## 产品详情

材质：岩棉	产地：宁波	产品类别：岩棉制品
产品种类：岩棉及其制品	等级：A	规格：1.2*0.6
品牌：工美	使用温度：800	形态：纤维状
形状：片状	应用范围：外墙，管道，罐体	

宁波海曙工美建筑材料有限公司（原宁波市华泰化建厂）是国内研发，设计，生产和贸易于一体的民营企业。公司座落在美丽的东海之滨--宁波，公司下设四个子公司：宁波海曙工美软门帘料厂，宁波节能材料厂，宁波海曙工美保温材料有限公司，宁波海曙工美进出口有限公司。

公司占地6万多平方米，拥有国内技术领先的全自动和半自动生产线10条，以生产软玻璃，保温耐火材料和水处理药剂三大系列产品为龙头，公司产品广泛用于热点，建筑，石油，化工，冶金，食品，船舶，空调等多个领域，技术力量雄厚，工艺技术先进，各种检测齐全，产品质量可靠，售后服务周全，被省地评为：“消费者信得过单位”“重合同守信用单位”。产品热销全国各城市，部分产品已打入国际市场，出口美国，俄罗斯，哈萨克斯坦等国。企业精神：诚信，敬业，团结，奋进。

企业宗旨：高速优比，重信守诺。经营方针：以诚信求发展，以质量求生存。

质量方针：树精品意识，创优质工程！

公司荣誉：公司已通过iso9001国际质量体系认证、中国电力公司供货许可、中国船级社（ccs）工厂认可、中国船级社船用产品（a60）型式认可（是浙江唯一一家通过此认证的厂家）。玻璃棉制品,全国唯一通过欧盟ce认证的玻璃棉。

主要产品：

【工美玻璃棉】：生产玻璃棉板、玻璃棉卷毡、玻璃棉空调板、高温玻璃棉板、高温玻璃棉毡、工艺纤维棉。【工美岩棉】：生产岩棉、岩棉板、岩棉毡、高密度岩棉板、贴铝箔岩棉板，防水岩棉板，岩棉管等岩棉制品。

岩棉制品 工美岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。岩棉制品主要技术性能指标

技术性能	技术指标	备注
导热系数 w/(mk)	0.026-0.035	常温
渣球含量% (颗粒直径) 0.25	10以下	符合gb11835-89
不燃性	a	符合gb5464
纤维直径 ( μ )	4-7	
工作温度 ( )	-268-700	
酸度系数	> 1.5	sio2+al2o3cao+mgo
吸湿率 (%)	< 5	
密度公差 (%)	± 10	符合gb11835-89

适用范围广 工美岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。岩棉管

规格(mm):1000 × 630 厚度(mm):30-100 特殊规格根据要求定做 容重(kg):60-150kg/m<sup>3</sup>用途: 工美岩棉广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音。岩棉条

适用范围：用于平面及曲率半径较大的罐体、锅炉、大型钢结构、玻璃幕墙外保温等领域。贴上铝箔更具有满足暖通空调风管、冷暖水管的绝热和水汽阻隔需要以及建筑绝热的需求。使室内冬暖夏凉，四季舒适。岩棉毡

### 岩棉板玻璃布缝毡

技术指标：容重：80-150kg/m<sup>3</sup> 最高使温度：600 纤维直径：4-7 μ m 规格mm：长（3000-5000）宽200-900厚（30-60）用途：用于大型管道罐体以及异型的工业设备的保温隔热。