

# 隔热垫片 一级 0.03

产品名称	隔热垫片 一级 0.03
公司名称	淄博同发耐火保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:强 等级:一级 导热系数(常温):0.03
公司地址	淄博市周村区恒星路136号
联系电话	13864479009

## 产品详情

抗压强度：强	等级：一级	导热系数（常温）：0.03
材质：高铝材质	产地：山东淄博	形状：片状
应用范围：工业用隔热保温	低温弯折：1	断裂伸长率：1
形态：片状	产品种类：岩棉及其制品	产品类别：硅酸铝制品
品牌：同发	抗弯强度：强	芯材：硅酸铝
使用温度：950-1400		

百分百自己生产加工销售，为您省去中间商环节，保质保量，价格最低，欢迎来电咨询或实地参观

联系电话：0533-6212079 13589589617孙柯

www.zbtongfa.cn该陶瓷纤维制品是为满足某些热工设备特殊部位的耐火、隔热而定向生产的陶瓷纤维异型制品。该产品为非脆性材质，强度高、尺寸准确、可根据客户需求制作各种形态，具有良好的耐火隔热效果，可直接触火。分类温度为1050-1600。

### 产品特点：

- 1、质地坚韧、抗风蚀强；
- 2、无缝隙炉衬；
- 3、低蓄热、热损失少；
- 4、可直接接触火焰用于热面；

- 5、优良的施工、安装性能；
- 6、优良的抗热震性；
- 7、耐压强度高、使用寿命长；
- 8.吸音效果显著。

**产品应用:**

- 1、工业窑炉观察孔、温度计插入孔；2、工业窑炉烧嘴、炉门；3、有色金属熔沟、槽垫衬、铸造帽口；4、机电设备连接垫片。

**产品技术性能:**

产品类别	普通型	标准型	锆铝型	混配型
分类温度	1050	1260	1400	1600
加热永久线变化%	800 × 24h -3	1000 × 24h -3	1280 × 24h -3	1400 × 24h -3
理论导热系数 (w/m.k)	平均200	0.055 ~ 0.065		0.060 ~ 0.070
	平均400	0.110 ~ 0.120		0.105 ~ 0.125
	平均600	0.160 ~ 0.170		0.170 ~ 0.180
(250kg/m3)				
理论体积密度kg/m3	300 ~ 380		300 ~ 400	
常规规格	根据用户提供图纸加工			
包装形式	木箱或纸箱			
质量环境管理体系	iso9001-2000 ; iso14001-1996			

孙柯: 13589589617 传真 : 0533-6121072 电话 : 0533-6121079 qq : 1884088

更多详细信息请登陆 : 淄博同发耐火保温材料有限公司网站 <http://www.zbtongfa.cn>

欢迎来厂参观 , 共同兴业。