

# 耐火浇注料 杭州永丰 耐火浇注料

产品名称	耐火浇注料 杭州永丰 耐火浇注料
公司名称	杭州永丰耐火材料有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	耐火温度:1770~2000 ( ) 导热系数(常温):0.056 材质:硅酸铝
公司地址	中国 浙江 杭州市 萧山区新塘街道行头村
联系电话	86-057156126073/ 13357122158

## 产品详情

耐火温度：1770~2000 ( )	导热系数(常温)：0.056	材质：硅酸铝
产地：杭州	撕裂强度：0.05	形状：粉状
低温弯折：0.02	断裂伸长率：0.033	形态：纤维状
规格：1000X63X50 (mm)	抗弯强度：0.5	品牌：永丰耐火浇注料
芯材：hdf	使用温度：1700	拉伸强度：55
抗压强度：35	等级：2	产品类别：窑炉工业窑炉用保温材料

长年供应优质窑炉用高铝耐火浇注料.普通耐火浇注料，高铝高强度耐火浇注料，高温钢纤维耐火浇注料，磷酸盐耐火浇注料。各类耐火浇注料主要用于砌筑工业窑炉及制暖设备。

### 耐火浇注料

杭州永丰耐火材料有限公司位于浙江省杭州市萧山区城东---萧绍东路12号。北距杭州市区10公里，(钱江二桥南7公里)离杭州绕城高速，杭金衢高速公路萧山东出口3公里，交通便捷。本公司原名杭州永丰建材炉料有限公司，其前身为萧山市建材总公司，成立于1997年，下辖杭州萧山永丰耐火材料厂，永丰之江耐酸材料厂，注册资金伍拾万元整。本公司主要生产耐火砖，耐酸水泥，耐火浇注料。经营滑石粉，保温材料，石墨粉，磷(片)状石墨粉，高铝水泥，耐酸砖，膨胀珍珠岩，无孔石棉板等。本公司可根据图纸为客户定制各种形状耐火砖。生产的耐火材料，适用于各种反射炉，加热炉，热处理炉，玻璃熔窑，煤气发生炉，化铁炉，锻造炉，熔铝炉，熔锌炉，中频电炉等。生产的耐酸材料，主要应用于化工，冶金，纺织，机械，造纸等工业中的耐酸设备基础，贮酸池，酸洗池车间及地坪，地沟及有气态酸腐蚀的烟囱衬里等建筑中。

热忱欢迎新老客户来人来电洽谈购买