

陶瓷纤维纸 见产品说明 见产品说明

产品名称	陶瓷纤维纸 见产品说明 见产品说明
公司名称	淄博同发耐火保温材料有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	耐火温度:1580~1770 () 抗压强度:见产品说明 拉伸强度:见产品说明
公司地址	淄博市周村区恒星路136号
联系电话	13864479009

产品详情

耐火温度：1580~1770 () 抗压强度：见产品说明 拉伸强度：见产品说明
等级：见说明 材质：硅酸铝 产地：山东淄博
形状：长方形 撕裂强度：见产品说明 低温弯折：见产品说明
断裂伸长率：见产品说明 形态：其他 规格：见说明 (mm)
产品类别：窑炉工业窑炉用保温材料 抗弯强度：见产品说明 品牌：淄博同发
料
芯材：岩棉 使用温度：其他

公司网址：www.zbtongfa.cn

产品介绍：同发纤维纸以散棉为主要原料，添加极少量的无机或有机结合剂，采用湿法成形工艺精制而成，其精密的制造技术保证均匀的纤维扩散和严格地控制厚度和密度。产品特性：低导热系数、抗热冲击、高强抗撕扯、高柔韧性、良好的隔音性、低渣球含量、不含石棉，纤维长产品应用：一、炉门及炉体膨胀缝密封材料二、仪器设备加热装置的隔热及电绝热材料三、高温密封垫片

四、汽车消音器、排气管的消音隔热材料五、装饰玻璃的制作模型六、各种工业炉及钢水包、铸桶、侵入式水热材料七、石棉替代品

理化数据：

型号	ly-1000	ly-1260	ly-1420	ly-1600
分类温度 (oc)	1000	1260	1420	1600
容重(kg/m3)	180-220	180-220	180-220	180-220

重烧线收缩率(%)	3.5(1000oc × 24hr)	3.5(1260oc × 24hr)	3(1420oc × 24hr)	3(1500oc × 6hr)
有机物含量(%)	<10	<8	<8	<8

供货规格和包装：

供货规格(mm)长 × 宽 × 高

包装:纸箱包装

以上所涉数据是由所采用的测试标准测得的平均值，会在一定范围内正常波动，并不代表产品的质量保证数据。