

大量供应玻纤毡-屋面防水加筋毡45克/平米

产品名称	大量供应玻纤毡-屋面防水加筋毡45克/平米
公司名称	开封市亿英玻纤制品有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	规格:45克/平米 不透水性:0.1 断裂伸长率:0.3(%)
公司地址	开封市禹王台区南郊乡小苏村南(马家河南)路西
联系电话	13700785048 13639690064

产品详情

规格：45克/平米

材质：玻璃纤维

拉伸强度：MD 200；CMD 75

形态：纤维状

不透水性：0.1

产地：开封

品牌：开封亿英

形状：卷状

断裂伸长率：0.3(%)

等级：A

芯材：玻璃纤维

防水产品类别：油毡

玻纤屋面加筋毡主要用作屋面防水材料的基材，改性沥青防水卷材具有耐腐蚀、强度高、防水性好、尺寸稳定性好、孔隙率高、易于被沥青浸渍等特点，通过在整个毡宽度上加入增强筋纱，可提高毡的纵向强度及抗撕裂性能，通过特制的打孔设备，还可以制成打孔毡。用屋面加筋系列毡作基材制成的油毡，不仅能克服纸胎油脆裂、高湿流淌、易于老化龟裂、腐烂渗漏等缺点，而且具有强度高、均匀性好、耐候性优异、防渗漏性好、生产工艺简单、使用寿命显著延长等特点，是用于屋面油毡、沥青瓦等材料的理想基材，同时该系列毡还可以用作房屋隔热层的底衬材料，使高分子隔热泡沫材料免受沥青中溶剂的侵害，从而延长隔热层的使用寿命。

屋面加筋毡一般幅宽为1000mm,卷长视克重而定，单位克重一般为45克~55克。加筋间距15mm或30mm。