

石油沥青纸胎油毡(油毡纸)

产品名称	石油沥青纸胎油毡(油毡纸)
公司名称	杭州仁亚章建筑防水材料有限公司
价格	19.00/件
规格参数	不透水性:见下表 断裂伸长率:见下表(%) 材质:沥青
公司地址	中国 浙江 杭州市 下城区费家塘路78号(花卉市场后面)
联系电话	86 0571 85368376 13157187565

产品详情

不透水性：见下表

产地：河北

抗压强度：符合国家标准

撕裂强度：符合国家标准

形状：卷板

断裂伸长率：见下表(%)

等级：AAA

拉伸强度：符合国家标准

芯材：其他

防水产品类别：油毡

材质：沥青

抗弯强度：符合国家标准

品牌：其他

形态：卷状

适用范围：

、型油毡适用于简易防水，临时性建筑防水、建筑防潮及包装等。型油毡适用于屋面、地下、水利等工程的多层防水。

主要性能指标：执行gb326-2005标准，见附表

规格	型	型	型
单位面积浸涂材料总量, g/m ²	600	800	1000
不透水性	压力,	2m	2m
	保持时间, min	30m	60
吸水率, %	3.0	2.0	1.0
耐热度, (85 ± 2)	2h涂盖层无滑动、流淌和集中性气泡		
拉力, 纵向n/50mm	240	280	340
柔度, (18 ± 2)	绕 20mm圆棒或弯板无裂纹		

施工方法：

基层处理及要求：铺贴卷材前，应对基层（找平层）进行检查，必须符合国家规范要求。油毡铺贴前，

应在干燥、洁净的基层上均匀涂刷一层冷底子油，干燥12小时以上再进行一道工序的施工。当屋面坡度小于3%时，油毡宜平行于屋脊铺贴；坡度在3%—15%时，可平行或垂直屋脊铺贴。油毡应展平压实，搭接封边应用沥青胶结材料仔细封严。粘结每层油毡的沥青胶结材料的厚度一般为1—1.5mm，最厚不超过2mm。铺贴时应边涂胶边滚铺油毡，要求粘结牢固，铺贴平直。当油毡屋面的防水层铺毡完毕，经检查合格后，应立即粘铺保护层。