

单球体可曲挠橡胶接头

产品名称	单球体可曲挠橡胶接头
公司名称	巩义市宇翔供水材料有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市永安南路
联系电话	86-37164030618 13526622833

产品详情

电话：0371-64030618 传真：0371-64033335 联系人：李经理 15290880010/13526622833 www.gyyxgs.com
www.water-yx.com hngyyxgs@163.com info@water-yx.com

单球体可曲挠橡胶接头产品是我公司的主打产品，此种单球体可曲挠橡胶接头一般主要用在大口径管道的减震补偿上面，例如电厂的循环水管道、凝结器出口、阀门配套以及电厂石灰浆脱硫管道，在自来水管道的泵房处和污水处理厂同样适用，宇翔大口径可曲挠橡胶接头按照外形主要有gj-q-df-i型扣槽型可曲挠橡胶接头和gj-q-df-ii型端面全密封可曲挠橡胶接头，i型和ii型可曲挠橡胶接头的最大区别是在密封性能方面，ii端面全密封可曲挠橡胶接头由于具有很大的法兰孔橡胶翻边这样就能整体的包括法兰，在使用过程中相比于i型可曲挠橡胶接头的角像位移量和各种补偿量都大大增加，这种橡胶接头是改进型的优质产品。宇翔单球体可曲挠橡胶接头的制造材料一般有氯丁橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、硅橡胶，在制造过程之一般根据招标方的要求使用环境选择合适的橡胶材料配比方法，这样不仅能满足使用环境的要求还能很好的降低橡胶的老化速率，保证我公司橡胶接头的设计使用年限25年。一般输水用橡胶接头材料的主要成分为氯丁橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶，石灰浆脱硫使用的材料为氯丁橡胶材料，这中橡胶不仅耐腐蚀还耐摩擦和高温。硅橡胶接头一般使用在低温底气，例如我国的东北地区和新疆、内蒙地区，此种橡胶接头在较低温度下使用仍有很高的弹性，保证了管道补偿合理进行。工作压力：0.6-2.5mpa。管道口径：dn40-dn4200。法兰连接标准：gb/t-9115.88，出口型的采用的法兰标准有ansi美标法兰，jis日标法兰。<http://www.gyyxgs.com>