# 郴州市幼儿园抗震安全检测鉴定机构

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 郴州市幼儿园抗震安全检测鉴定机构 |
| 公司名称 | 深圳市住建工程检测有限公司 |
| 价格 | 5.00/平方米 |
| 规格参数 | 办理用途:学校-中小学-幼儿园<br>服务项目:全国学校<br>检测时间:1-3个工作日 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处 |
| 联系电话 | 0755-29650875 13590406205 |

# 产品详情

幼儿园抗震安全检测鉴定报告——检测鉴定的详细内容：

一、各类房屋建筑的地基、基础和上部结构综合安全性检测监定，应按房屋建筑初步检查划分的类别进行[illegible]GB50023规[illegible]定；[illegible]地[illegible]结构构件承载力验算应按式（3.3.3-2）进行：S 2 £ R '/g Ra（3.3.3-2）

式中S2——结构构件内力（轴向力、剪力、变矩等）组合的设计值；对简单地，有关的荷载、地震作[illegible]g Ra——结构构件应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011承载力抗震调整系数值的[illegible]

建筑结构安全性和抗震监定中的构件承载能力验算，应遵守下列规定：1）结构构件承载力验算采用的分析[illegible]构件材料强度的标准值应根据结构的实际状态按下列原则确定：

1）若原设计文件有效，且不怀疑结构有严重的性能退化或设计、施工偏差，可采用原设计的标准值；

2）若调查表明实际情况不符合上款的要求，应进行现场检测，并确定其标准值。

3）结构或构件的几何参数应采用实测值，并应计入偏差、磨损、腐蚀、变形、位移、裂缝、缺陷等对结构构件承载力的不利影响；

4）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

5）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

6）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

7）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

8）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

9）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

10）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

11）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

12）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

13）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

14）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

15）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

16）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

17）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

18）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

19）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

20）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

21）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

22）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

23）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

24）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

25）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

26）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

27）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

28）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

29）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

30）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

31）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

32）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

33）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

34）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

35）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

36）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

37）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

38）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

39）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

40）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

41）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

42）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

43）对于[illegible]，应考虑其刚度的降低；

延的筒支钢梁抗震性能指标。即使既有建筑满足两级鉴定的各项要求，仍有可能难以达到现行抗震鉴定标准的设防目标。