

矿用密闭式防水门 GB/T7106-2008

产品名称	矿用密闭式防水门 GB/T7106-2008
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	900.00/平方米
规格参数	品牌:LY 控制方式:手动 材质:铁
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

矿用密闭式防水门特点

- 1.防水密闭门钢板厚度达标，外形喷漆美观，价格实惠，售后服务好。
- 2.煤矿防水密闭门12毫米井型支架支撑，20毫米胶条压紧密封，
- 3.轴承座及楔形块全部铸造，全新轴承，保证了焊接在矿用防水门门体的坚固。
- 4.矿用防水门最大承受压力为98KPa。
- 5.防水门面板是8MM，井字板式12MM，门扇是22MM,门框是22号槽钢
- 6..其中下轴承是锥形压力轴承，锥形是整体式的，可更好的分解门扇的承重梁
- 7..内配置快速拧紧装置2套，门一般处于敞开状态，如遇水的浸入，可及时的关闭，防止悲剧发生
- 8..金属矿用防水门zuihao安装在最里面，能承载更好的水压，我们的材质为Q235，按照国标生产
- 9.按照国标生产净宽*净高为整体尺寸说明，生产出来的净宽要多10CM。GB/T7106-2008