

气动三通法兰球阀

产品名称	气动三通法兰球阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	2000.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

杰一专业服务于流体自动化控制生产制造，【气动三通法兰球阀】

的阀芯分有I型（q44f）和t型（q45f），可以满足不同的生产工艺要求。三通球阀可以根据需要，任何一个管道都可以作为入口或出口。I型阀是对三条管道中的两条管道进行切换，t型阀实现把三条连通管道进行合流与分流。三通球阀一般采用两阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

型号:I型[q644f/q644h]、t型 [q645f/q645h]

气动三通法兰球阀【阀门阀体主要使用参数】：

.使用主要功能：分流、合流

.气动执行器主要功能:开关、调节

.气动执行器主要作用：双作用(开关型)、单作(常开或常闭)

.气源接口螺纹口径：g1/8 g1/4

.工作气源压力：(2-8bar)

.球阀连接分类编号: 4.法兰

.球阀流道结构分类编号:三通式(2.y型-4.I型-5.t型)

.密封材质标准：软密封ptfe、硬密封304等。

.球阀工作使用压力标准:1.6~6.4(mpa)。

.球阀标准制造口径：dn15至dn800

球阀使用温度标准:0 至550 。

球阀主体材质标准:不锈钢。

适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

气动三通法兰球阀【材质选用】：

一、0 至80 常温介质：

清水、油、燃气、污水、空气等。选用材质（碳钢wcb、不锈钢304/304I/316/3016I）

二、220 至550 高温介质：

热油、焦炉气、锅炉水、蒸馏水、蒸汽等。选用材质（碳素钢wcb/a105，不锈钢304/304I/316/3016I）

杰一其他产品：

『三通截止阀』 『铸钢三通球阀』 『不锈钢法兰三通球阀』 『三通隔膜阀』 『法兰球阀』 『法兰蝶阀』 『法兰闸阀』 『法兰截止阀』 『内螺纹球阀』 『电磁阀』 『焊接式蝶阀』 『针形阀』

气动三通法兰球阀产品特征：

三通球阀是一种三通道的回转型球阀,o型三通球阀的阀芯有I型和t型，可以满足不同的生产工艺要求。三通球阀可以根据需要，任何一个管道都可以作为入口或出口。I型阀是对三条管道中的两条管道进行切除，t型阀实现把三条连通管道进行合流与分流。

气动三通法兰球阀用于工业控制系统中，它由气动执行机构和三通球阀组成，气动执行机构是三通球阀的驱动装置，当工作电源通电时，

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，气动三通法兰球阀产品质量提供（质量三包）售后服务