

不锈钢气动内螺纹球阀

产品名称	不锈钢气动内螺纹球阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	2000.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

不锈钢气动内螺纹球阀是由单作或双作用气动执行器与气动专用平台球阀等附件组成，适用于多种工况场合管路系统中使用。不锈钢气动内螺纹球阀在全开和全关位置均可进行0度和90度正负5度的双向行程衬尝开度调节。采用国外先进技术工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,自动化启闭便捷。使用性能好、价格低！

型号:软密封型[q611f]、硬密封型 [q611h]

不锈钢气动内螺纹球阀【阀门阀体主要使用参数】：

- .使用主要功能：管道流体截止通用型
- .气动执行器主要功能:开关、调节
- .气动执行器主要作用：双作用(开关型)、单作(常开或常闭)
- .气源接口螺纹口径：g1/8 g1/4
- .工作气源压力：(2-8bar)
- .球阀连接分类编号: 1.内螺纹、 2.外螺纹、
- .球阀流道结构分类编号:1.直通式
- .密封材质标准：ptfe软密封型、硬密封型等。
- .球阀工作使用压力标准:1.6~10(mpa)。
- .球阀标准制造口径：dn15至dn80

球阀使用温度标准:0 至550 。

球阀主体材质标准:碳素钢、铬镍系列：不锈钢等。

适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

杰一其他产品：『电动内螺纹球阀』 『内螺纹过滤器』 『内螺纹闸阀』 『内螺纹截止阀』 『内螺纹电磁阀』 『内螺纹硬密封球阀』 『内螺纹针形阀』 『内螺纹止回阀』 『铸铁内螺纹球阀』 『铸铁内螺纹闸阀』 『铸铁内螺纹截止阀』 『气动内螺纹闸阀』

不锈钢气动内螺纹球阀【材质选用】：

一、0 至80 常温介质：

清水、油、燃气、污水、空气等。选用材质（黄铜，塑料rrp/pvc，铸铁ht200/qt450，不锈钢304/304l/316/3016l，碳钢wcb、a105，铝合金）

二、220 至550 高温介质：

热油、焦炉气、锅炉水、蒸馏水、蒸汽等。选用材质（碳素钢wcb/a105，不锈钢304/304l/316/3016l，铬钼钢）

三、-30 至-198 低温介质：液氮、液氧、液氩、液体二氧化碳等。选用材质（不锈钢304）

不锈钢气动内螺纹球阀at气动执行器结构特点:

- 1)、挤压成型的铝合金缸体，经硬质氧化处理，表面质地坚硬，耐磨性强。
- 2)、紧凑的双活塞齿轮、齿条式结构，啮合精确，传动平稳，安装位置对称，输出扭矩恒定。
- 3)、活塞、齿条和输出轴的活动部位均安装f4导向环，实现低摩擦，长寿命，避免金属间的接触
- 4)、缸体、端盖、输出轴、弹簧、紧固件等均经防腐处理。
- 5)、单气控型执行器的弹簧经预压后安装，可安全、方便的拆卸和组装。
- 6)、at气动执行器在全开和全关位置均可进行0度和90度正负5度的双向行程调节。
- 7)、安装连接尺寸符合iso5211、din3337和vd1/vde3845以及namur标准，确保at32气动执行器间的互换性和方便安装电磁阀、限位开关等附件。
- 8)、输出轴的安装连接孔有多种形状(四方孔、轴键孔、扁孔)供选择。
- 9)、外形美观而精巧，重量轻，具有防水密封结构。
- 10)、有常温型、高温型、低温型。在常温工作条件下使用丁腈橡胶，在高温或低温时采用氟橡胶或硅橡胶

不锈钢气动内螺纹球阀gt系列气动执行器

一、设计特点

- 1、独特的双向行程调节；
- 2、紧凑的双活塞齿轮条式结构，齿合精确，输出扭矩稳定；
- 3、缸体为挤压铝合金，经硬质阳极氧化处理，表面质地坚硬，耐磨性强；
- 4、活塞内带机械道向和o型圈及轴承，避免非金属和金属接触减少了摩擦系数；
- 5、连接尺寸根据国际标准iso521-din3337-vdi/vde3845那幕而，可与绝大部分的普通气动执行器互换；
- 6、双作用和单作用(弹簧回位)型采用相同的主题和端盖；
- 7、所有运动部件均采用耐磨材料支承；
- 8、供气孔符合namur标准，或带符合namur标准的转接板。配板式电磁阀可直接安装；
- 9、独特的位置指示器；
- 10、可根据需要配套安装电磁阀、回信器、定位器(开度指示)、三联件及手操机构。

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【不锈钢气动内螺纹球阀】产品质量提供（质量三包）销售售后服务