

# 止水带A橡胶止水带A中埋式止水带A中埋式橡胶止水带A中埋式止水带厂家A中埋式橡胶止水带生产厂家

产品名称	止水带A橡胶止水带A中埋式止水带A中埋式橡胶止水带A中埋式止水带厂家A中埋式橡胶止水带生产厂家
公司名称	衡水广锐橡胶制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:衡广锐 型号:中埋式止水带、钢边止水带、外贴止水带 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡秦家南田村
联系电话	13273331813

## 产品详情

橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼，压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45 -+60 。当温度超过+70 ，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。

### 主要用途

橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效防水部位，方便混凝土浇捣。止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，

混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

中埋式橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

### 中埋式橡胶止水带

中埋式橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

用途及适应温度：

普通型： - 25    - +60    ；耐寒型： - 40    - +60

本公司主要生产和销售：

一、橡胶产品：橡胶支座，橡胶垫块，橡胶气囊充气芯模，帘布橡胶板，橡胶止水带，专业加工订制橡胶异型产品

二、防水材料：单（双）组份密封胶，聚乙烯闭孔泡沫板，泡沫棒，桥梁台座止浆条，遇水膨胀止水条，沥青胶泥等

三、公路/桥梁产品系列：抗震拉杆，抗震锚栓钢套筒，集水井，桥梁接线箱，渗水弹簧管，桩基声测管，预应力塑料（金属）波纹管，桥梁盆式支座，桥梁伸缩缝，护栏支架，临时支座，钢纤维，泄水管等产品

四、承揽施工业务：更换桥梁支座，桥梁伸缩缝安装施工等，专业施工班组

期待与您的合作