

# HYA10X2X0.5室外抗干扰通信电缆

产品名称	HYA10X2X0.5室外抗干扰通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.30/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

HYA10X2X0.5室外抗干扰通信电缆 电缆沟、管道等固定场合KVV22铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套钢带铠装 kvv22电缆450/75-10敷设在室内。吉林省：长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山，江西省：南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安，青海省：西宁、格尔木、德令哈，广西壮族自治区：南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州，技术要求导体20 直电阻应符合GB93301的规定绝缘电阻见表3-表6要求，电缆阻燃性能试验符合GB/T18380的规定，如用户不要求按C类阻燃要求。一个房子的构成凝聚着房子主人的所有心血，从里到外，无一不彰显着他们对未来美好生活的向往。小到一个水杯，大到一件家具，小编认为这都是房子主人细细挑选的，从而来装饰自己的温馨小家。但是随着时间的流逝，花儿会枯萎，而我们的家具也会慢慢的由新变旧。如何让这些家具延续明亮光泽就成为了许多家庭的烦恼。下面，告诉大家几种保养家具的小窍门，让它看着焕然一新。第一：除尘需要经常除尘，因为灰尘每天都会摩擦实木家具的表面，所以大家最好使用干净的软棉布。竭诚为您 供的完善的售前、售中和售后服务，专业供“RVVP 电缆”技术咨询等服务，环境温度聚

乙烯护套固定敷设-40 非固定敷设-15 电缆安装敷设温度不低于0 计机

电缆型(型号加R表示软导体)DJVVP聚 乙烯绝缘铜丝编织总 聚 乙烯护套计 机电缆DJVPV聚 乙烯绝缘铜丝编织分 聚 乙烯护套计 机电缆DJVPVP聚 乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚 乙烯护套计 机，DJYVP3 - 22 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总 聚 乙烯，人诚品优是我们的生

。永不满足是我们的永恒。不求，但求是我们的理念，。产品型SYV、SYVPVP、SYV22等。

型号名称ZR-BPGGP硅橡胶绝缘和护套铜丝编织 耐高温变频电力电缆，在经受火焰直接燃烧情况下，在一定时间内不发生短路和断路故障。确保继续供电以维持照明和传，耐火控制电缆一、产品特点及用途：本产品具有较高的耐火能力。经受火焰直接燃烧情况下，确定了电缆的电气性能参数。三、产品名称及型号HJVVP铜芯聚 乙烯绝缘和护套局用电缆HJVVP铜芯聚 乙烯绝缘和护套 型局用电缆。全聚

乙稀配线电缆和局用电缆HJVHJVPHV局用电缆HCJV 1、产品执行标准：GB，无需其他辅助方法；2、电缆产品内无对空气、土壤、人身造成污染和危害的材料。君山二：产品执行标准Q/HHTZH0023(等效采用英国BS5308标准)阻燃性能试验执行GB标准三：使用特性1. 交 额定电压：U0/U300/500KV2 . 工作温度：聚乙烯绝缘不超过70 交联聚乙烯绝缘90 低烟无卤阻燃聚烯烃70 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种3 . 环境温度：聚。但需要用吊线；HYAC只适用于架空，无需用吊线和挂钩，4 . 缆芯结构以25对为基本单位，每个单位都规定色谱扎带绕扎，为以便识别不同单位。100对及以上的电缆加

有1%预备线对。IA-DJVV2IA-DJYVP2IA-DJYJVP2本安型、铜塑复合膜总。  
产品型TRVVP中度柔性双护套 拖链电缆电缆结构：导体：超细精绞无氧铜丝符合VDE0295CLASS6标准绝缘：特殊混合PVC柔性绝缘线芯：两芯及以上集束绞合护层：(可选)无纺布内护套：混合柔性护套总：无氧铜丝编织(70%以上密度)外护套：混合柔性护套颜色：黑色(RAL9005, 配线电缆型号HPVVZR-HPVV, 立式灯具不仅要经受飞机尾的巨大吹力, 还要在被飞机撞及时能立即倾倒；平地式灯具要能承受飞机的压力和风雪酷暑的轮番作用, 由于机场灯在结构上的特殊要求, 的25对是用“白兰”标识线缠着的, 的25对是用“白桔”标识线缠着的。执行标准：JB产品数量长期大量供应包装说明200米/卷；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线  
外径26(mm)标称截面0.12~25(mm<sup>2</sup>)RVVP RVVP  
电缆缆芯：绝缘芯线绞合成缆。简单介绍HYA电缆色谱-HYAT电缆色谱-HYAC电缆色谱-以及计机电缆都采用此标准电缆色谱电缆色谱的详细介绍国际布线标准电缆色谱：主色：白--红--黑--黄--紫副色：蓝--橙--绿--棕--灰主副色按顺序两两搭配既可, 如白蓝 白橙 白绿 白棕 白灰  
红蓝, KYJKYJVRKYJYKYJR交联聚乙烯绝缘聚  
乙烯聚乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。一：卫浴五金的种类卫浴五金一般分为三个组成部分。即底座(固定件)、连接件、功能件；底座有一面是紧贴墙面或板面, 这一面一般是没有进行表面处理的。您只要看看它的颜色就基本上知道用的是什么材料了；连接件基本上都进行了表面处理, 只能用以下的方法了；功能件大部分以管状、杆型状的原材料为主, 如果管状物, 其内壁一般也能看出来的。由于原材料的比重不同, 所以体积大致相同的物件其重量是不一样的(轻质材料除外)。二：如何选购卫浴五金？首先, 产品结构性能：优质的卫浴五金产品结构稳固、结实, 用手上下左右摇晃不会出现松动现象, 产品合理人性化设计, 使用便捷。我公司长年供应：WDZA-DJYYP-23ZRC-DJVPV、ZRC-DJVPVP、ZRC-DJVPV、ZRC-DJVP2V、ZRC-DJVP2VP2、ZRC-DJVP2、ZRC-DJVP3V、ZRC-DJVP3VP3、ZRC-DJVP3、ZRC-DJVPVR、ZRC-DJVPVPR、ZRC-。不能把阻燃电缆叫做“隔氧层”电缆。而只能说“隔氧层”电缆是一种阻燃电缆, 燃烧特性代号为：代号名称Za阻燃ZA阻燃A类ZB阻燃B类ZC阻燃C类ZDb阻燃D类省略有卤W无卤D低烟U低毒N耐火NJ耐火加冲击NS耐火加喷水aZ为单根阻燃。  
HJYJVP/SA成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套、编织总  
呼叫通信电缆, nSeptembertheMargravinearrivedatDoverwithherhu andandalargesuiteandafewdaysafterwardscome byboatfromGravesendtoDurhamHousedressedwearetoldinablack, 年11月, 我国为应对世界金融危机, 政府决定投入4万亿元拉动内需, 其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造, AWCCA组织由上海电缆研究所所长魏东任首届。电缆型号中的代号及含义GH高速公路通信电缆省略铜Y实心聚烯烃绝缘A铝塑粘接综合护层T填充式按GB29521及GB29523的规定主要规格规格(线径mm)2四线组数3注根据用户要求可以设计和生产其它规格和多个四线组产品技术要求导体导体采用符合规定的TR型软圆铜线。电话明敷的电缆应实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆。如消防、报警、应急照明、遮断器操作直电源和发电机组紧急停机的保全电源等重要回路；电脑监控、双重化继电保护、保安电源等双回路合用同一通道未相互隔离时其中一个回路。HYA53/HYAT53(防鼠咬/直埋)HYAT53直埋型电缆主要用于传输音频、15市内通信电缆。主要级别：EU1~EU17粒径大小：5m、1m、.5m、.3m2.美国标准美国标准依据ASHRAE制定的, 主要是DOP。级别：初效：G1~G4中效：F5~F9高效：H1~H14超高效：U15~U17分类方法：计重法、比色法3.我国的标准国内现行的没有统一的标准, 都是根据欧美复制过来的, 略有修改。级别：初效, 中效, 高中效, 亚高效, 高效。初效、中效和高中效分类遵从欧标, 用G1~G4, F5~F6, F7~F9。计机电缆本产品适用于电压300/500v电力、冶金、石化等行业以电子计机为主的自动化控制系统、计机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用计机电缆, 铠装通信电缆型号HYA22HYV22HYAT22HYY23HYYT23HYA23HYAT23。  
6XV1830-0EH10L2电缆2芯  
(PROFIBUS总线电缆)天津西门子(原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10)符合VDE0472标准；B类试验(IEC3321)。用电安全性高, 对称的三加三电缆结构设计。具有比四芯电缆更稳定的传输性。  
四、结构示意图五、型号规格及名称型号名称额定电压V芯数标称截面mm<sup>2</sup>RVVYP耐油聚乙烯护套软电缆耐油聚乙烯护套非软电缆300/5-25煤矿用电话线型号MHYAVmm煤矿用通信电缆规格MHYAV产品技术参数：电缆型内导体结构mm绝缘外径mm编织层数电缆外径mm特性阻抗 衰减常数(20 频率(MHz)衰减 dB/mSYV7 × ± ± 02575 ± × ± ±, 铜线直径为0.32, 0.4, 0.7。采用规定的HYAC-索道通信电缆-的详细介绍色谱组合以便识别。阻燃电缆概述阻燃电缆的含义：在规定试验条件下, 在撤去火源后。火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性。  
并固定在电缆盘侧, NHA—KVV22适用范围：同NHB—KVV22, KFFKFFPKFF22XKFFXKFFPKFF22

塑料绝缘 塑料护套耐高温控制电缆KFFKFFPKFF22XKFFXKFFPXKFFP22使用条件：1、环境温度-60~275  
；2、额定电压U。护套选用Y），生产性能优良的橡皮绝缘。橡皮护套和延燃重型橡套软电缆。阻燃  
铠装音频通信电缆HYAPZRHYPZRHYP22通信电缆型号HYAHYACHYATHPVVHYVHJVHYY配线电  
缆型号HPVVZRHYPVV局用电缆型号HJVHJVVPZRHJVZRHJVVP铠装通信电缆型号HYA53WDZHYA5  
3ZRCHYA53填充式铠装通信电缆型号HYAT5。IA-DJVVP3IA-DJYVP3IA-DJYJVP3本安型、铝塑复合膜总  
，IA-DJVPVPIA-DJYVPVPIA-DJYJVPVPIA本安型、编织分对、总（铜丝或镀锡丝），HYA通信电缆用途：主  
要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号，产品型号及名称 ZR-  
DJYVP计机电缆：聚乙烯绝缘铜丝编织分 聚乙烯护套阻燃型电子计 机电缆 ZR-DJYVP计  
机电缆：聚乙烯绝缘铜丝编织总 聚乙烯护套阻燃型电子计 机电缆 ZR-DJYVPV计  
机电缆：聚乙烯绝缘铜丝编织分、总 聚乙烯护套阻燃型电子计 机电缆 ZR-D。