

PVC扣板UV（镜面）上光油

产品名称	PVC扣板UV（镜面）上光油
公司名称	汕头市亚克力高分子树脂厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:塑料UV涂料 品牌:YAKELI亚克力 颜色:无色或浅黄色透明液体
公司地址	中国 广东 汕头市龙湖区 汕头市龙湖区新溪镇中兴路东南工业区
联系电话	86 0754 88832600 13809292200

产品详情

用途	塑料UV涂料	品牌	YAKELI亚克力
颜色	无色或浅黄色透明液体	单件净重	20000 (g)
保质期	6 (个月)		

pvc扣板uv（镜面）上光油

【特点与用途】

泛彩牌pvc扣板uv（镜面）上光油，该产品成膜光泽及丰满度高、固化速度快、易流平、硬度好、抗黄变性能优良、透明性好，附着力优秀及节约能源、生产效率高等特点,是pvc扣板理想的保护及装饰材料,适应工业化生产。

【uv上光油性状及性能】

产品型号	ykl-620	ykl-701
性能要求	高光	哑光
上光油外观	无色或浅黄色透明液体	半透明乳白色液体
色号(铁钴比色)	1	1
黏度(cps,25)	200 ± 30	200 ± 30
固化速度(m/min)	15	15
固含量	95%	95%
80 x72小时储存	无变化	无变化
漆膜表面状态	光滑平整、无针眼、缩孔、颗粒	光滑平整
硬度	2h	2h
光泽度	95	15-25

【施工工艺及流程】

pvc基材 表面清洗（丙酮擦拭） 印花 干燥 滚涂上光油 ir流平 uv固化 检测 包装

【施工注意事项】

- 1.pvc板材须用软布沾丙酮擦洗，以除去油污、尘点等杂质并增加附着力。
- 2.生产过程中必须坚持检测是否固化完全及附着力，若不干透会产生板面粘结现象。
- 3.压缩空气必须经过冷干处理，夏天尤为重要，否则会导致水分太高而引起漆膜发白，或是出现基材不挂漆的现象。
- 4.本产品可直接使用，使用时不得混入水、油等任何溶剂，禁止往产品中掺入稀释剂。

【安全事项】

- 1.uv房及整个施工现场应保持有良好的进排风状态。
- 2.uv光照生产线必须安装紫外线屏蔽装置，上线操作工应穿戴必要的劳动保护用品，佩戴深色眼镜，并避免紫外线直射皮肤。
- 3.皮肤沾上uv涂料，应立即用肥皂水洗净。
- 4.眼睛不慎沾上uv涂料，应立即用清水冲洗，并就医。
- 5.施工现场禁用明火。

【储存注意事项】

- 1.本产品应保存在洁净、干燥、阴凉的地方，避免紫外线光源（太阳光、日光灯、汞灯等）的照射。
- 2.装卸过程中严禁抛掷摔放；产品不得露天存放，库房必须干燥通风，储存温度 45 ，防止受潮，远离火源；
- 3.本品存储期6个月

【包装】 20kg/桶装