

# 气动V型切断球阀

产品名称	气动V型切断球阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	2100.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

## 产品详情

气动v型切断球阀采用v型形球芯及金属硬密封阀座在回转过程中，v型缺口与阀座产生一个强大的剪切力能切断纤维等杂质，并具有自洁功能，避免阀门卡死现象发生。气动v型切断球阀由双轴承结构，机械稳定性能高，启动扭矩小，保证了阀门具有极好的灵敏度和感应速度。使用手动-气动-电动等执行器具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300：1的可调比。因此v型阀可以在广幅的变化范围内提供精确的控制。 型号:软密封型[vq677f、vq647f]、硬密封型 [vq677 h、vq647h]

气动v型切断球阀【阀门阀体主要使用参数】： .使用主要功能：硬质或粗糙流体截止控制专用 .气动执行器主要功能:开关、调节 .气动执行器主要作用：双作用(开关型)、单作(常开或常闭) .气源接口螺纹口径：g1/8 g1/4 .工作气源压力：(2-8bar) .球阀连接分类编号: 4.法兰、7.对夹 .球阀流道结构分类编号:1.v形球直通式 .密封材质标准：软密封ptfe材质、硬密封304材质等。 .球阀工作使用压力标准:1.6~6.4(mpa)。 .球阀标准制造口径：dn15至dn800 .球阀使用温度标准:0 至550 。 .球阀主体材质标准:碳素钢、铸钢、铬镍系不锈钢。 .适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。 .适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

气动v型切断球阀【材质选用】：一、0 至80 常温介质：清水、油、燃气、污水、空气等。选用材质（黄铜，塑料rrp/pvc，铸铁ht200/qt450，不锈钢304/304l/316/3016l，碳钢wcb、a105，铝合金）二、220 至550 高温介质：热油、焦炉气、锅炉水、蒸馏水、蒸汽等。选用材质（碳素钢wcb/a105，不锈钢304/304l/316/3016l，铬钼钢）

三、-30 至-198 低温介质：液氮、液氧、液氩、液体二氧化碳等。选用材质（不锈钢304）杰一其他产品：『电动切断阀』『电磁切断阀』『气动切断阀』『液动切断阀』『安全阀』『手动切断阀』『气动疏水阀』『快速切断阀』『气动快速切断球阀』『电磁快速切断阀』『手动自动关闭球阀』『行程球阀』 气动v型切断球阀主要特点 1、结构紧凑，体积小，可竖卧安装等优点。 2、具有出色的调节特性：v型球阀具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300：1的可调比。因此v型阀可以在广幅的变化范围内提供精确的控制。 3、最大流动容积：由于它的流线型外形以及满直角回转控制缘故，使容积的最大值特别高，流通能力特别大，流通阻力小，因此可以使用较小的更加经济实用的阀门尺寸。

4、v型球阀采用双轴承结构，机械稳定性能高，启动扭矩小，保证了阀门具有极好的灵敏度和感应速度。

5、最大可靠（安全）性：阀体为一个整体，坚固耐用，操作不受管道压力影响，并可避免阀体渗漏。 6、金属阀座的优越密封性：v型球阀采用可动金属阀座，自助补偿功能，并具有优越密封性能及超长的使用寿命。在流向上，泄漏量 10-6 × 额定流量系数。 7、超强的剪切能力：v型球阀采用金属硬密封结构

，v型球阀芯及金属阀座在回转过程中，v型缺口与阀座产生一个强大的剪切力能切断纤维等杂质，并具有自洁功能，避免阀门卡死现象发生。

8、可选配本公司生产的气动、电动、及气动调节型、电动调节型。具体请见本站执行器及调节阀部份。上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【气动v型切断球阀】产品质量提供（质量三包）售后服务