

带气动安装平台球阀

产品名称	带气动安装平台球阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	2100.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

带气动安装平台球阀又称(气动带高平台球阀)。采用优质气动原件与气动专用球阀组成，分为直通，三通，四通，软密封，硬密封等结构特点。

型号:软密封型[q61/41f-16p]、硬密封型 [q647f/h]

带气动安装平台球阀【阀门阀体主要使用参数】：

- .使用主要功能：流体自动化控制专用
- .气动执行器主要功能:开关、调节
- .气动执行器主要作用：双作用(开关型)、单作(常开或常闭)
- .气源接口螺纹口径：g1/8 g1/4
- .工作气源压力：(2-8bar)
- .球阀连接分类编号: 1.内螺纹、 2.外螺纹、 4.法兰、 6.焊接、 7.对夹、 8.卡箍、 9.卡套
- .球阀流道结构分类编号:1.直通式、 三通式、 6.四通式(x型)
- .密封材质标准：ptfe软密封型、硬密封型等。
- .球阀工作使用压力标准:1.6~4.2(mpa)。
- .球阀标准制造口径：dn15至dn800
- .球阀使用温度标准:0 至550 。

球阀主体材质标准:铸钢、铬镍系不锈钢、铸铁、铜等。

适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

带气动安装平台球阀【材质选用】：

一、0 至80 常温介质：

清水、油、燃气、污水、空气等。选用材质（黄铜，塑料rrp/pvc，铸铁ht200/qt450，不锈钢304/304l/316/3016l，碳钢wcb、a105，铝合金）

二、220 至550 高温介质：

热油、焦炉气、锅炉水、蒸馏水、蒸汽等。选用材质（碳素钢wcb/a105，不锈钢304/304l/316/3016l，铬钼钢）

三、-30 至-198 低温介质：液氮、液氧、液氩、液体二氧化碳等。选用材质（不锈钢304）

杰一其他产品：

『伞齿轮截止阀』 『伞齿轮闸阀』 『锻钢球阀』 『铬钼钢球阀』 『蜗轮球阀』 『气动硅溶胶球阀』 『气动美标固定球阀』 『气动国标法兰球阀』 『气动日标法兰球阀』 『硬密封球阀』 『旋启式止回阀』 『法兰过滤器』

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【带气动安装平台球阀】产品质量提供（质量三包）售后服务