

清洁生产审核资质 清洁生产审核 兆鹭工程咨询有限公司

产品名称	清洁生产审核资质 清洁生产审核 兆鹭工程咨询有限公司
公司名称	南京兆鹭工程咨询有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市鼓楼区燕江路201号1幢525室C2300 7
联系电话	18951069969 18951069969

产品详情

建筑围护结构对建筑保温起到决定性的作用，清洁生产审核标准，但其中的热桥问题往往是人们所尤为容易忽略的。当代建筑因为追求造型的变化，立面，上的凹凸进退增多，突出墙体、屋面的构件也越来越多，外飘窗得到了广泛的使用，这些设计手法丰富了建筑造型，却无形中增加了热桥的产生，对建筑节能带来不利的影响。产生热桥的原因主要有两个：一是因为该部位的传热系数比相邻部位的传热系数大得多，热阻小，保温性能较差；二是因为该部位的受热面积远小于其散热面积，从而失热过多，开展清洁生产审核，内表面温度较低。

外墙： 常用外墙材料：加气混凝土砌块，用于外墙应采用干密度 700kg/m^3 ， $\lambda=0.29\text{W/m}\cdot\text{k}$ ，(考虑1.25的修正系数)，清洁生产审核资质，深圳地区用加气混凝土砌块200厚墙可满足节能要求。 常用外墙外保温材料：钢筋混凝土梁柱等热桥部位，钢筋混凝土剪力墙等由于传热系数大，影响外墙平均传热系数，有时需要采取外保温措施。外保温优于内保温。

具体节能措施：2、提高住宅外窗的气密性，减少冷空气渗透：对于住宅外窗的设置需要提高其气密性，以防冷空气渗透，清洁生产审核，如设置泡沫塑料密封条，使用新型的、密封性能良好的门窗材料都是可行的。而门窗框与墙间的缝隙可用弹性松软型材料，如毛毡、弹性密闭型材料，如聚乙烯泡沫材料、密封膏以及边框设灰口等密封。框与扇的密封可用橡胶、橡塑或泡沫密封条以及高低缝、回风槽等，另外，扇与扇之间的密封可用密封条、高低缝及缝外压条，扇与玻璃之间的密封可用各种弹性压条等。

清洁生产审核资质-清洁生产审核-兆骞工程咨询有限公司(查看)由南京兆骞工程咨询有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京兆骞工程咨询有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为咨询、调研具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!