

水基环保金属防锈剂钢铁钢筋水性防锈水

产品名称	水基环保金属防锈剂钢铁钢筋水性防锈水
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-600 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

型号：HQ-600

品名：窗体顶端

金属防锈剂

防锈水是由多种缓蚀剂及多种助剂按比例复配而成，安全，不含亚xiaosuanna，对钢铁制件及铜件等具有良好的缓蚀性能，可参照如下几种方案使用：

封存防锈

取原液与通常的包装材料，如聚乙烯薄膜、复合纸、中性蜡纸或苯甲酸钠防锈纸配合包装封存。防锈实效可达一年以上，防锈水适用于机械零件采用水基清洗剂清洗后的直接防锈处理。

中间库防锈

取原液5%稀释后喷撒于中间库堆放的机械件上，每隔一星期左右时间再重复喷洒一次，从而达到中间库

防锈的目的。防锈水适用于体积较大的机械件短期防锈处理。

工序间防锈

将机械零件浸泡于1%~2%的稀释液中，防锈时间可达2~3个月。适用体积小的机械零件工序间浸泡防锈。若不采用浸泡方式，则需适当提高使用浓度。

主要技术指标：

外观：均相液		
PH值：8~9.5		
腐蚀试验：（55+2℃，7天；原液 SH/T0080）		
钢		合格
铸铁		合格
黄铜		合格
湿热试验：（49+1℃，RH 95%；原液 GB/T2631）		
*试片防锈处理后，用聚乙烯薄膜包装密封。		
钢	30天	0级
铸铁	30天	0级
黄铜	30天	0级
单片防锈试验：（35+1℃，RH 95%，48小时；GB6144 - 85）		
迭片防锈试验：（35+1℃，RH 95%，24小时；GB6144 - 85）		
铸铁		合格

存放与包装：室内存放期为一年，25kg塑料桶装。