

# 金韦尔全自动EVA太阳能光伏封装胶膜设备

产品名称	金韦尔全自动EVA太阳能光伏封装胶膜设备
公司名称	金韦尔（上海）机械有限公司
价格	3300000.00/台
规格参数	主电机功率:250KW 挤出机机型:180单螺杆挤出机 设计线速度:15m/min
公司地址	锦绣东路2777弄35号802室
联系电话	15962283859

## 产品详情

EVA胶膜生产线特点：

1. 该生产自动化程度高，具有生产工序少、耗能小、成本低的优势；
2. 研发的应力消除装置，可以在线有效的消除胶膜拉伸及生产过程中产生的残余应力，从而解决EVA胶膜的热收缩问题；
3. 流延成型部分的特殊设计，良好的解决了粘辊、剥离等问题；
4. 电气控制选用PLC人操作机界面，自动化程度高；
5. 新式自动恒张力收卷控制系统，张力测量控制准确、稳定、可靠，提高工作效率。

## EPE太阳能胶膜

EPE=EVA+POE+EVA，这是一个三层共挤的太阳能胶膜。他与单层的EVA和POE胶膜相比即达到了高性能，又节约了成本。

## EPE太阳能胶膜生产线

这个生产线与EVA太阳能胶膜生产线相似。以下又对EVA胶膜生产线的介绍。

## 太阳能胶膜总体说明

苏州金韦尔机械有限公司EVA POE薄膜生产线采用流延工艺，生产EVA POE太阳能电池封装胶膜。

POE胶膜生产线特点：

与EVA胶膜设备非常相似。生产EVA胶膜设备只要稍微改动一下就可以正常生产POE胶膜

EVA胶膜生产线参数（详情请咨询销售工程师）

机型	GWS180单机	GWS180共挤	GWS200共挤
原料	EVA、POE	EVA、POE	EVA、POE
制品宽幅	2600mm	2600mm	2600mm
制品厚度	0.2-1mm	0.2-1mm	0.2-1mm
线速度	10m/min	15m/min	18m/min