## 催化燃烧活性炭设备广东rco生产厂家环保工程

产品名称	催化燃烧活性炭设备 广东rco生产厂家环保工程
公司名称	广东久蓝环保科技有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	品牌:广东久蓝 净化率:99% 处理风量:10000-200000m/h
公司地址	广东省东莞市道滘镇蔡白沿海三路10号(注册地 址)
联系电话	13418304528 13418304528

## 产品详情

催化燃烧设备在操作的时候是十分方便的,这也是设备的优势。如此庞大的设备,是自动化控制的,不 需要那么多的工作人员操作,自动化操作就节省了一部分人力,而且对工作人员的要求也不是过于严格 , 利于企业培训新手。催化燃烧设备的优势:1、操作方便:设备工作时实现自动控制;2、低能耗:设 备启动约20分钟,加热至启动燃烧温度。当有机废气浓度较高时,能耗仅为风机功率;3、安全可靠:设 备设有防火系统、防爆泄压系统、超温报警系统和的自动控制系统;4、低阻、高净化效率:采用的贵金 属钯、铂浸渍蜂窝陶瓷载体催化剂,比表面积大;5、废热可回用:废热可返回干燥通道,减少原干燥通 道的功耗;也可作为其它方面的热源;6、占地面积小:同行业中同类产品仅占80%,对设备基础无要求 ;7、使用寿命长:催化剂一般4年更换一次,载体可再生。催化燃烧设备优点:1、实际操作花费低,在 工业废气达到一定浓度值时,净化设备中的加热室不需完成加温,节约了费用;2、不形成二次空气污染 物;3、自动操控、使用管理方法便捷;4、因为是无火焰焚烧,因此安全系数好,净化效率高达90%以 上,非常适宜解决持续排放的气体;5、对有机废气处理形成的热量做好了再利用,节省耗能;率的热量 利用率,热回收效率达95%以上。催化燃烧设备特点:1、采用吸附浓缩+催化氧化组合工艺,整个系统 实现了净化、脱附过程闭循环,与回收类有机废气净化装置相比,无须备压缩空气和蒸汽等附加能源, 运行过程不产生二次污染,设备投资及运行费用低;2、前端采用干式粉尘过滤装置,净化效率高,确保 吸附装置的使用寿命;3、选用成型的蜂窝活性炭作为吸附材料,吸附剂寿命长,吸附系统阻力低,净化 效率高;4、用优良贵金属钯、铂浸渍的蜂窝陶瓷作催化剂,催化净化率达97%以上,催化剂寿命长,废 气分解温度低,脱附预热时间短,能耗低;5、吸附有机废气的活性炭吸附床,可循环使用催化燃烧后的 热气进行脱附再生,脱附后的气体再送入催化燃烧室进行净化处理,当有机废气浓度达到2000PPM以上 时,可维持自燃。无需外加能量,运转费用低,节能效果显着;6、采用微机集中控制系统,设备运行、 操作过程实现全自动化、运行过程稳定、可靠;7、安全设施完备,在气源与设备间设置安全防火阀、脱 附时严格控制进入活性炭床的脱附温度,设有阻火器、感温棒、防爆口、报警器及自动停机等保护措施 。催化燃烧设备使用注意事项:1、活性炭的解吸温度需要保持在80~120 ,温度过高或者过低都是会影 响催化燃烧设备的正常工作的; 2、不可以解决湿冷及高温有机废气,由于活性碳只有开展常温下吸咐 并且不防潮;3、不可以解决含磷、铬、铅、硫、锑、汞、锡及卤素、氨等分子结构的工业废气,及其高 浓的烟尘,不可以解决带有高黏性植物油脂类的汽体。我们公司经营宗旨是"质为本、诚为信、创双赢 ",我们以企业产品质量为立足之本,诚信经营为发展之道,愿与广大客户精诚合作、利益共享,同发

展、共繁荣!