

聚四氟乙烯液高水基盘根，铁氟龙高水基盘根，含油白苕麻盘根

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 聚四氟乙烯液高水基盘根，铁氟龙高水基盘根，含油白苕麻盘根 |
| 公司名称 | 廊坊通宁节能科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:通宁 材质:高水基纤维 河北:廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村 |
| 联系电话 | 18230346131 18230346131 |

产品详情

套层编织是用8、12、16、24、36、48、60等个锭子在二轨道上编织，根据盘根规格决定套层，一般编织1~4层，中间没有绒芯，套层??
致密性好，密封性强，但由于是套层，层间没有纤维相连容易脱层，故多用于静密封或低速设备。

??? SERVICE LIMITS

| 项目 ITEM | 旋转泵Rotating | 往复泵Reciprocating |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| 工作压力Pressure Psi bar Kg/cm2 | 15 | 15 |
| 轴速Shaft speed M/s | 6 | 1.5 |
| 密度Density g/cm3 | 1.3 | |
| 温度Temperature ° C | -50~+350 ° C | |
| PH值 PH range | 2-13 | |

???? STOCK DIMENSIONS

| | | | | | |
|-------------|----|----|----|-----|-----|
| 截面尺寸Sizemm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 约appr. m/kg | 35 | 22 | 16 | 9.0 | 5.6 |