

# PA6巴斯夫B3ZG8耐寒级增强级40%玻纤增强

产品名称	PA6巴斯夫B3ZG8耐寒级增强级40%玻纤增强
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	阻燃等级:HB 热变形温度:220 玻纤含量:40%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

## 产品详情

PA6巴斯夫B3ZG8耐寒级增强级40%玻纤增强

### 物性表

机械性能测试条件	测试方法	测试结果	单位
埃佐缺口冲击强度		23	, 干/湿
卡毕缺口冲击强度		+23	, 干/湿
弯曲强度			干/湿

卡毕冲击强度	≥23 , 干/湿	
卡毕缺口冲击强度		
球压硬度	干/湿	
屈服伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	
冲击、破坏能量	+23 , 干/湿	
拉伸弹性模量	干/湿	
卡毕冲击强度	30 , 干	
埃佐缺口冲击强度	30 , 干	
断裂伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	

拉伸屈服应力 (V=50mm/min)	干/湿	
断裂应力 (V=50mm/min)	干/湿	
热变形温度	1.8MPa负荷, 干态	
导热率	干态	
温度指数	在20000h/5000h, 后拉伸强度下降50%时	
热变形温度	0.45MPa负荷, 干态	
线性热膨胀系数	(23-80), 干态	
电气性能	1MHz, 干/湿	

介电常数	1MHz , 干/湿	
相对电弧径迹指数CT1	干/湿	
表面电阻	干/湿	
介电强度	K20/P50 , 干/湿	
体积电阻	干/湿	