

# 专业出售 原装费斯托气缸DNC50-100-PPV-A气缸

产品名称	专业出售 原装费斯托气缸DNC50-100-PPV-A气缸
公司名称	谷正工贸（上海）有限公司
价格	462.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海市奉贤区 解放东路65号 501-505
联系电话	86 021 51619789 13621986065

## 产品详情

最大负荷：	100 ( N )	气缸数：	20
种类：	活塞式气缸	加工定制：	是
理论作用力：	1000 ( N )	重量：	3 ( kg )
缸径：	50 ( mm )	型号：	DNC50-100-PPV-A
适用范围：	100	品牌：	FESTO/费斯托
最大力距：	1000 ( Nm )		

1.安装与使用。\*工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸。\*在高温或者腐蚀性条件下，应该选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。\*气缸接入管道中前，必须清除内臆物，防止杂物进入气缸内。\*在温度大。粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣的场合，气缸应采用相对防护措施。\*汽缸使用阶段应经过40mm以上滤芯过滤方可用。\*因气缸前端及活塞较短，一般行程不能选着太大。\*在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸中水分冻结。\*气缸在工作过程中应进可能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作使用寿命。\*气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前，后盖不可自行拆卸。2.规格\*动作方式：复动型，单动押出型，单动引入型。\*工作介质:空气\*使用压力范围：0.1-1.0mpa.\*保证耐压力：1.5mpa.\*工作温度：-20-80度。\*使用速度范围mm/s：复动型：30-500。单动型：50-500.\*行程公差范围：行程大于150加1.4.行程小于150加1.0.\*缓冲形式：防撞垫。\*接管口径：m5x0.8.pt1/8.pt1/4.pt3/8.\*订货码：cxsm.\*磁石代号:s\*缸径：12-100mm。