

南京供应SS34耐磨损合结钢棒 进口冷拉钢SS41

产品名称	南京供应SS34耐磨损合结钢棒 进口冷拉钢SS41
公司名称	南京朝玖金属制品有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区
联系电话	86-02584010233 18512505539

产品详情

ss41进口合金结构钢 ss34耐磨损合结钢棒价格进口冷拉钢，ss41结构钢，ss34合结钢棒，进口冷拉钢价格，q235a，q235b，q235c，q235d，q235e。这是等级的区分，所代表的，主要是冲击的温度有所不同而已！a指40度以上，b在20度以上，c0度以上，d-20度以上、e-40度以上，e所不同的，指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为：q235a级，是不做冲击；q235b级，是20度常温冲击；q235c级，是0度冲击；q235d级，是-20度冲击；q235e，是-40度冲击。在不同的冲击温度，冲击的数值也有所不同。

元素含量：a、b、c、d硫含量依次递减；a和b的磷含量相同，c的磷含量次之，d磷含量最少

q235各个级别的化学成份：低合金板 q235分a、b、c、d四级(gb/t 700-2006) q235a级含 c 0.22% mn

1.4% si 0.35% s 0.050 p 0.045 q235b级含 c 0.20% mn 1.4% si 0.35% s 0.045 p 0.045 q235c级含 c 0.17% mn 1.4% si 0.35% s 0.040 p 0.040 q235d级含 c 0.17% mn 1.4% si 0.35% s 0.035 p

0.035 就其脱氧方法而言，可以采用f,b,z分别表示为沸腾钢、半镇静钢、镇静钢。沸腾钢是脱氧不完全的钢，塑性和韧性较差。用这种材料制成的焊接结构，受动力载荷作用时接头容易出现裂缝。不宜在低温下工作，有时会产生硬化现象。相比之下，镇静钢质优而匀，塑性和韧性都好。

编辑本段q235的机械性能 抗拉强度 (b/mpa)：375-500 伸长率 (5/%)： 26 (a 16mm)

25 (a>16-40mm) 24 (a>40-60mm) 23 (a>60-100mm) 22 (a>100-150mm) 21 (a>150mm)

其中a为钢材厚度或直径。在板材里，是最普通的材质，属普板系列。过去的一种叫法为：a3。执行标准：外部标准为：gb/t709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》，内部标准为：gb/t3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》