

# 辽宁抚顺智能一体陶瓷纤维马弗炉

产品名称	辽宁抚顺智能一体陶瓷纤维马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

辽宁抚顺智能一体陶瓷纤维马弗炉 标准参数：加热方式 左右两面加热 控制精度  $\pm 1$  均匀度 1200 空炉保温半小时后恒温区  $\pm 5$  升温速度 0-30 /分钟（可自由设置）表面温度 75 保温材料 多层复合型保温结构，内层1800型多晶氧化铝陶瓷纤维，外层轻型保温纤维板 加热原件 定制型新工艺硅钼棒，纯度高，抗氧化性强 热电偶 B型双铂铑热电偶 温控仪 AI智能分段仪表，PID智能控制，升温降温保温时间可自由设定 控制器 晶闸管可控硅移相触发，调压控制，确保温度精度不超温 安全装置 过流、过压、保护系统，断丝断偶保护机制 炉壳 冷轧板+静电喷塑双层防腐工艺，双层炉壳自动风冷 炉门 平开门，防磨损 辽宁抚顺智能一体陶瓷纤维马弗炉 特点：

- 1、特别适用于小、中型工件的热处理，；
- 2、采用砖棉复合结构，升温快，保温效果好，炉温均匀，更加节能；
- 3、炉门与炉体的密封为自动密封，无需人工密封；
- 4、电炉设置电气连锁及超温保护保护装置，可防止因误操作而发生的故障及，使用操作更加完全，可靠；
- 5、当工艺上需要时，可通入保护气氛，减少工件的氧化烧损；
- 6、当有需要时，可加配进出料装置