

树脂万能胶 万能胶批发 木工万能胶 树脂万能胶

产品名称	树脂万能胶 万能胶批发 木工万能胶 树脂万能胶
公司名称	东莞三聚胶水
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇良边游屋工业区
联系电话	0769-89976920 13268601161

产品详情

一、产品介绍

型号	名称	用途	成份	性状	粘度
868a	胶粘剂	金属、pc、abs、pvc 、光胶、哑胶、手袋、纸品等	特殊接技共聚合物	黄色	3500mp

二、使用方法：（1）将粘贴面擦拭干净，去除表面残留油脂或脱模剂；

（2）在干燥无油的粘接面薄涂胶液； 方法1，双面上胶：等表面半干后（即用手接触涂胶表面不会粘手时,大约3-5分钟左右），再将涂胶面贴合压实，使其紧密接触。---该方法在压合粘结表面后，可以到达立刻定位，但测试粘合力度建议在24小时以后。

方法2，单面上胶：在需粘合素材其中一面薄涂胶液，上胶后，将另外一面粘合面与施胶面粘合，24小时后可使用。---该方法上胶后需等1-2分钟才可初步定位，但较节约用胶，测试粘合力度建议在24小时以后。（3）2-4天达到最大粘接强度。

（4）不同温度干燥速度是不同的,可40-50 烘烤/5-6h即可

注：胶水过稠，可以适量添加稀释水，建议比例 胶水：稀释水 = 10：1~1：1 三、注意事项：

1、

为缩短干燥时间，可采用以下方法操作：

a. 有条件的可以将粘合后的物品放在40—50度的烤箱中烤5—6个小时即可达到全干效果；

b.

暂时无条件的建议使用涂胶方法（即用工具沾胶水涂在粘贴面，胶水不宜涂太厚），而不要使用倒胶方法（即将胶水倒在粘贴面）。

2、存放在阴凉、干燥、通风处。

3、保质期半年。

备注：我司随时为您设计研制您所需的特殊产品，为您提供绿色环保的质优价平的粘合剂，确保您的使用完美,同时为您及时解决在产品使用中可能出现的技术难题。

更多详情请登录：<http://www.sanju-js.com/>

来电咨询：0769-89976920李小姐13268601161