

# 溶氧仪溶解氧测试仪便携型手持式水中溶解氧含量测试仪

产品名称	溶氧仪溶解氧测试仪便携型手持式水中溶解氧含量测试仪
公司名称	广州尚清环保科技有限公司
价格	4550.00/台
规格参数	品牌:海净 型号:DO200 产地:广州
公司地址	广州市天河区儒林大街后园路38号106房A76(仅限办公)
联系电话	020-29881461 13929572349

## 产品详情

简单介绍：DO200型便携溶解氧检测仪符合中华人民共和国国家环境保护标准《HJ 506-2009 水质溶解氧的测定 电化学探头法》和《HJ 925-2017

便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法》中4.1.1覆膜电极法极谱式方法原理。

适用范围: 极谱法测试原理方法，高解析度的溶解氧测试仪，在废水，水产养殖和发酵等各种领域的运用中游刃有余。广泛应用于野外测量、流动监测、现场快速测定、及实验室准确分析、环境监测的检查监测。

功能特性：

1、IP67全防水设计2、大屏幕LCD显示，带背光；电池电量不足提示3、一点或两点两种校正方式4、记录120组测量数据，方便查看5、自动温度补偿,手动设置压力及盐度补偿6、百分比饱和度和氧浓度两种氧含量测量模式7、微电脑设计，2节5号电池供电，超低功耗便携式仪表

技术指标：

测试项      测量范围      分辨率      jingque度

百分比饱和度 0.0%~400.0%

0.1% ± 0.5%F.S.氧浓度 0.00mg/L~20.00mg/L

mg/L ± 0.5%F.S.温度 - 10.0 ~110.0 0.1

± 0.2

大气压力：补偿范围(600~1400)hPa 设置分度1 hPa 默认值1013 hPa

盐度：补偿范围0.0g/L~40.0g/L 设置分度 0.1 g/L 默认值 0.0 g/L

使用环境：-5 ~60 ，相对湿度 < 90

电源：7号(AAA)电池 \*2

工作时间：>500小时

尺寸：(W\*L\*H)95\*190\*35mm

重量：260克（不含电极）

标配: DO200型主机、1米线缆溶解氧电极（极谱式覆膜电极）、便携包、电池、说明书

选配：坚固防水便携箱、3米线缆抛投式溶解氧电极